



## Batería LXT Litio-Ion de 18V 6.0 Ah, con led indicador de nivel de carga.

SKU: BL-1860B    Marca: MAKITA    Categoría: Baterías, Cargadores y Accesorios

\$2,851.16

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

**Características principales:**

- DURACIÓN:** Presenta un indicador L.E.D. de nivel de carga de la batería que permite al usuario monitorear la carga.
- TECNOLOGÍA:** Alcanza su carga completa en 45 minutos o menos.
- Compatibilidad:** Compatible sólo con las herramientas con Protección Star™, señaladas con el símbolo Star™ y/o el Receptor de Batería Amarillo debajo de la herramienta.
- Resistencia:** El estuche externo resistente a impactos y el revestimiento interior absorbente de impactos están diseñados para proteger la batería.
- Almacenamiento:** Las dieciséis terminales de contacto mantienen una conexión constante con la herramienta para ayudar a prevenir una pérdida de potencia o fluctuación, aún durante aplicaciones de alta vibración.
- Autodescarga:** La batería resiste autodescargas y se mantiene lista aún después de períodos largos de almacenamiento.
- Capacidad:** Makita Litio-Ion de 18V es la línea más grande de herramientas inalámbricas alimentadas por una batería Litio-Ion de 18V estilo deslizable en el mundo.
- Trabajo:** La tecnología de Makita entrega tiempo de carga líder en su categoría, para que la batería pase más tiempo en el trabajo y menos tiempo en el cargador (no incluye cargador).
- Limitada:** Los cargadores de baterías Makita están diseñados especialmente para ser compatibles con las baterías Makita correspondientes. Esto significa que cada cargador está diseñado para proporcionar la corriente y el voltaje para cada modelo.
- Compatibilidad:** Es importante destacar que no todos los cargadores Makita son compatibles con todas las baterías Makita. Makita ofrece una amplia variedad de baterías con diferentes capacidades y tecnologías, a continuación se presenta una tabla de compatibilidad.
- Nota:** La serie 'G' es solo compatible con equipos que manejan batería blanca de fábrica.

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Indicador LED integrado para monitoreo de nivel de carga en tiempo real |
| Característica 2 | Carga completa en 45 minutos para minimizar tiempo de inactividad       |
| Característica 3 | 16 terminales de contacto para transmisión de energía estable y segura  |
| Característica 4 | Protección STAR contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento   |
| Característica 5 | Operación confiable en temperaturas extremas hasta -20°C (-4°F)         |
| Característica 6 | Revestimiento absorbente antichoque para mayor durabilidad en obra      |