



Batería Marina de Ciclo Profundo 12V@100Ah, AGM-VRLA Terminal F22, 620A CCA/ Lanchas/ Autos Eléctricos /Carritos Golf

SKU: PL100D12EV Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$4,131.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad en Ah: 100 Ah (20 hrs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Arranque en frío (CCA): 620 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje (Vcc): 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Para Vehículos Eléctricos, Marina, Montacargas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 330 ± 3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 232 ± 3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 172 ± 2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal: F22 (Ø19.5 or M8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 28 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos: 500-600 Ciclos al 80% <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Reserva CR: 170 minutos a 26.7°C en 25 A <p style='font-size: 14px; margin-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>La capacidad de reserva es el número de minutos que una batería nueva completamente cargada, y a una temperatura de 26,7 °C, puede descargarse continuamente a 25 amperios y mantener un voltaje terminal igual o superior a 10,5 voltios. (170 minutos).</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de baterías--> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Entre el controlador de carga/cargador de baterías recomendamos instalar una protección termo magnética con un supresor de descargas atmosféricas LA302DC, que protege a la batería de un corto circuito a una inducción de alguna descarga atmosférica</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Entre la batería y los equipos conectado/inversor recomendamos otra pastilla térmica con otro supresor de descargas atmosférica, Da clic aquí para ir a las pastillas térmicas</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baterías de Súper Alto Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Probadas 24/7 sin disminución de su rendimiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas Tecnología AGM--> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Libres de Mantenimiento, selladas <li style='margin-bottom: 5px;'>No tienen derrames de ácido durante la transportación <li style='margin-bottom: 5px;'>No requieren agregar agua durante su vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Más cantidad de plomo en sus placas para una mayor duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor resistencia a la vibración </div> <!-- Comparativo de Baterías --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comparativo de Baterías de Ciclo Profundo </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	500-600 ciclos de vida útil al 80% de descarga
Característica 2	Tecnología sellada AGM-VRLA sin mantenimiento
Característica 3	Arranque en frío 620 A para aplicaciones de alta demanda
Característica 4	170 min de capacidad de reserva a 25 A continuos
Característica 5	Dimensiones compactas 330x232x172 mm para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con vehículos eléctricos, marina y montacargas