



Batería Marina de Ciclo Profundo 6V@225Ah, AGM-VRLA Terminal F22(m8), F14, 1035A CCA/ Montacargas. / Plataformas Genie /Maquina Jenny, Carritos de Golf

SKU: PL2256EV Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías Lito

\$4,664.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Galería de imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad en Ah: 100 Ah (20 hrs) <li style="margin-bottom: 5px;">Arranque en frío (CCA): 620 A <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje (Vcc): 12 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Para Vehículos Eléctricos, Marina, Montacargas, etc. <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho: 330 ± 3 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 232 ± 3 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad: 172 ± 2 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Terminal: F22 (Ø19.5 or M8) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 28 Kg <li style="margin-bottom: 5px;">Ciclos: 500-600 Ciclos al 80% <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Reserva CR: 170 minutos a 26.7 Grados Centígrados en 25 A <li style="margin-bottom: 5px; font-size: 14px;">Nota: La capacidad de reserva es el número de minutos que una batería nueva completamente cargada, y a una temperatura de 26,7 °C, puede descargarse continuamente a 25 amperios y mantener un voltaje terminal igual o superior a 10,5 voltios. (170 minutos). <!-- Sección de protección --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Protección de las baterías</h3> <p style="margin-bottom: 15px;">Entre el controlador de carga/cargador de baterías recomendamos instalar una protección termo magnética con un supresor de descargas atmosféricas LA302DC, que protege a la batería de un corto circuito a una inducción de alguna descarga atmosférica</p> <p style="margin-bottom: 15px;">Entre la batería y los equipos conectado/inversor recomendamos otra pastilla térmica con otro supresor de descargas atmosférica, Da clic aquí para ir a las pastillas térmicas</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Baterías de Súper Alto Rendimiento</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad. <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad. <li style="margin-bottom: 5px;">Probadas 24/7 sin disminución de su rendimiento. <!-- Sección de ventajas tecnológicas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Ventajas Tecnología AGM</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Libres de Mantenimiento, selladas <li style="margin-bottom: 5px;">No tienen derrames de ácido durante la transportación. <li style="margin-bottom: 5px;">No requieren agregar agua durante su vida útil <li style="margin-bottom: 5px;">Más cantidad de plomo en sus placas para una mayor duración <li style="margin-bottom: 5px;">Mayor resistencia a la vibración </div> <!-- Sección de comparativo --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Comparativo de Baterías</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Comparativo de Baterías de Ciclo Profundo </div> <!-- Imagen adicional --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	500-600 ciclos de vida útil al 80% de capacidad
Característica 2	170 minutos de reserva a 25 A para operación prolongada
Característica 3	Tecnología sellada sin necesidad de mantenimiento periódico
Característica 4	Terminales F22 compatibles con conexiones estándar M8
Característica 5	Dimensiones compactas para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Operación estable en temperaturas de 26.7°C para carga óptima

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 13:09