



Batería Ni-MH / 2300 mAh / Celdas Japonesas / Policarbonato Resistente / Sellado Ultrasónico / Ambientes Húmedos y Salinos

SKU: TXKNB29N Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$575.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Batería de níquel-metal hidruro (Ni-MH) con capacidad de 2300 mAh, diseñada para radios portátiles profesionales de comunicación crítica. Utiliza celdas japonesas de alta duración que garantizan ciclos de carga extendidos y rendimiento estable en condiciones de operación intensiva. La construcción en policarbonato de alta resistencia al impacto, combinada con sellado ultrasónico, proporciona protección integral contra humedad, polvo y ambientes salinos corrosivos. Fabricada bajo controles de calidad rigurosos con cumplimiento de estándares militares, esta batería está orientada a usuarios de seguridad pública, industria y servicios que requieren confiabilidad en despliegues de campo prolongados y condiciones climáticas adversas.

Características Generales

Química: Ni-MH (níquel-metal hidruro)

Capacidad: 2300 mAh

Celdas japonesas de alta duración

Carcasa de policarbonato resistente a golpes

Sellado ultrasónico para máxima seguridad

Diseñada para ambientes húmedos y salinos

Cumple con estándares militares

Cargador requerido: TXKSC43

Modelos compatibles: serie NX-1000, NX-240/340, TKD-240/340, TK-2402/3402, TK-2312/3312

Desempeño

Química: Ni-MH

Capacidad: 2300 mAh

Celdas japonesas de alta duración

Diseñada para ambientes húmedos y salinos

Cumple con estándares militares

Diseño y Construcción

Policarbonato resistente a golpes

Sellado ultrasónico para máxima seguridad

Fabricada con rigurosos controles de calidad

Diseñada para ambientes extremos y uso rudo

Compatibilidad y Accesorios

Serie NX-1000

NX-240/340

TKD-240/340

TK-2402/3402

TK-2312/3312

Cargador requerido: TXKSC43

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celdas japonesas de alta duración para mayor tiempo de operación
Característica 2	Policarbonato resistente a golpes para uso en campo exigente
Característica 3	Sellado ultrasónico que previene filtraciones de humedad
Característica 4	Diseñada para ambientes húmedos y salinos sin degradación
Característica 5	Compatibilidad con series NX-1000, NX-240/340, TK-2402/3402
Característica 6	Cumplimiento con estándares militares de resistencia