



BATERIA PARA COMUNICADORES PEGASUSNX, PEGASUSNXII, PEGASUSNX3G Y PARA FOTOCELDA SMAHY210

SKU: BATPGNX Marca: 3I CORPORATION Categoría: Comunicadores

\$141.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de voltaje de 3.7V/2000mA </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>T1: 9.80 mm (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;*>W1: 34.50 mm (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;*>L1: 57.00 mm (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;*>L2: 60.00 ± 5.0 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conector</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: PH2.0 0-3P <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable: 1007-26# </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal: 3.7V <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 2000mAh </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Precauciones de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección del circuito <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra descarga excesiva <li style='margin-bottom: 5px;*>No exponer a fuentes de calor directas <li style='margin-bottom: 5px;*>Usar cargador específico para este tipo de batería <li style='margin-bottom: 5px;*>No invertir los terminales positivo y negativo <li style='margin-bottom: 5px;*>No conectar directamente a tomas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>No doblar las pestañas de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>No soldar directamente la batería <li style='margin-bottom: 5px;*>No almacenar con objetos metálicos <li style='margin-bottom: 5px;*>No golpear ni lanzar la batería <li style='margin-bottom: 5px;*>No exponer a temperaturas extremas <li style='margin-bottom: 5px;*>Limpiar terminales con paño seco si están sucios <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislar terminales si la batería está descargada </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Condiciones de almacenamiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 23±5°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 45-75% RH </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Periodo de garantía: 1 año desde la fecha de envío <li style='margin-bottom: 5px;*>La garantía cubre defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;*>No cubre daños por mal uso o aplicación incorrecta </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortocircuitos integrada
Característica 2	Protección contra sobrecarga eléctrica
Característica 3	Protección contra descarga excesiva
Característica 4	Cable 1007-26# de alta conductividad
Característica 5	Conector PH2.0 de 3 pines estándar
Característica 6	Diseño compacto para integración sencilla