



Batería XTAR AA de Lítio / Recargable (Cargador XTAR-BC4 no incluido)

SKU: XTAR-AA-LI-ION Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$219.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Bateria recargable Li-ion AA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 1.5V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 2000mAh <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga: 0.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de descarga: 2000mA (a 25°C o inferior) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: ≤20g <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø (14.5±0.3)*L(50±0.5) mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 45°C (carga), -20 60°C (descarga) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 50°C (recomendado 25±5°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 65±20% </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclo de vida: ≥1200 ciclos (hasta el 70% de capacidad inicial) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retención de carga: ≥85% después de 28 días <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta temperatura: 80% de capacidad inicial a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja temperatura: 65% de capacidad inicial a -10°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección Integrada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecorriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra descarga excesiva </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Prueba</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 20±5°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 65±20% <li style='margin-bottom: 5px;'>Presión: 86-106 KPa </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Extremas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de carga libre (1m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vibración (10-55Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura extrema (-20°C a 55°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de humedad (90-95% RH) </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Recomendadas</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La batería XTAR AA Li-ion está diseñada para aplicaciones que requieren alta capacidad y larga duración, incluyendo:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos electrónicos portátiles <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto inalámbrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos médicos portátiles <li style='margin-bottom: 5px;'>Instrumentos de medición <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de seguridad <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No desmontar ni modificar la batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px;'>No exponer a altas temperaturas (>60°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>No sumergir en agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Guardar en lugar fresco y seco </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	1200 ciclos de vida útil con retención del 70% de capacidad
Característica 2	Rendimiento estable de -20° a 60° para ambientes extremos
Característica 3	Retención de carga 785% tras 28 días de almacenamiento
Característica 4	Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecorriente
Característica 5	Peso 720 g para compatibilidad con dispositivos estándar AA
Característica 6	Corriente de descarga 2000 mA para equipos de alto consumo