



BIO STATION 3 Lector Facial Multitecnologias uso con BIOSTAR2 / SOPORTA RFID(125KHZ EM & 13.56MHZ MIFARE) Uso para Control de Acceso y Asistencia

SKU: BS3APWB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$27,616.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sin contacto para el nuevo estándar de seguridad e higiene <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples Métodos de Acceso Sin Contacto Opciones de autenticación sin contacto para entornos pospandémicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Algoritmo de IA Optimizado Alta precisión y velocidad en reconocimiento facial <li style='margin-bottom: 5px;'>Paso Continuo Reconocimiento de rostros en movimiento en áreas de alto tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección Facial Compatible con variaciones faciales y protección contra suplantación <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionalidad TOM (Template on Mobile) Registro y autenticación mediante dispositivos móviles </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>El algoritmo de IA optimizado por la NPU de BioStation 3 ofrece los más altos estándares en precisión y velocidad de reconocimiento facial.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de vandalismo: IK06 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protecciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Usuarios: 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Credenciales Máximas (1:N): 50,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Credenciales Máximas (1:1): 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de texto: 5,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de imágenes: 50,000 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Distancia de reconocimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de autenticación: <0.3 seg <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación facial en vivo: Soportada </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CPU</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 32GB Flash + 4GB RAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Chip Criptográfico: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de LCD: 5.5' IPS color LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución LCD: 720 x 1280 pixels <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara: 2MP x 2EA (Visual, IR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido: 16bit <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento: 0%~80%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 82.5mm x 171mm x 23.4mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Soportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: KC, CE, UKCA, FCC, RCM </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaz</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: 1 canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada TTL: 3 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé: 1 Relé <li style='margin-bottom: 5px;'>USB: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>USB Extendido: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>Intercomunicador: Soportado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Credenciales Soportadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>125kHz EM & 13.56MHz MIFARE <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de lectura RF: EM/MIFARE: 30 mm, DESFire: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta móvil: NFC, BLE <li style='margin-bottom: 5px;'>QR/Código de barras: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>Biométrico: Rostro </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: PoE (IEEE 802.3af) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Z0ifGZPwWjw' allowfullscreen> </iframe> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; margin-top: -20px; margin-bottom: 30px;'>[BioStar 2] ToM - Template on Mobile | Suprema</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial en movimiento para alto tráfico
Característica 2	Autenticación sin contacto: facial, QR, NFC y RFID dual
Característica 3	Protección anti-suplantación con variaciones faciales
Característica 4	Registro remoto vía dispositivos móviles con TOM
Característica 5	NPU optimizada para precisión y velocidad de IA
Característica 6	50,000 credenciales para entornos empresariales escalables