



BioEntry P2 Lector de Huella Multiformato (125KHz EM & 13.56MHz Mifare, DesFire/EV1, FeliCa)

SKU: BEP-20D Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$8,813.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; padding: 20px; background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #8f0047 100%); border: 6px solid #8f0047; border-bottom: 6px solid #8f0047; border-left: 6px solid #8f0047; border-right: 6px solid #8f0047; margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <h2 style='color: black; margin-top: 15px; margin-bottom: 5px;'>BioEntry P2</h2> <h3 style='color: black; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;'>Dispositivo compacto de control de acceso IP con huella dactilar</h3> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='background-color: ghostwhite; border: 6px solid #8f0047; border-radius: 10px; box-shadow: 10px 5px 3px grey; margin: 0 0 30px 0; padding: 20px;'> <p style='font-size: 16px; text-align: justify; margin: 0;'>BioEntry P2 de Supremas es un dispositivo de control de acceso mediante huellas dactilares que cuenta con la tecnología biométrica y la plataforma de seguridad de última generación de Suprema. BioEntry P2 proporciona una seguridad y un rendimiento líderes en el sector, ya que cuenta con el más reciente algoritmo de huellas dactilares de Suprema, además de la potente CPU de 1,0 GHz. BioEntry P2 posee un elegante diseño de empaque estilo carteluz y, además, proporciona una mayor flexibilidad en el diseño de sistemas mediante múltiples tarjetas de lectura con tecnología de tarjetas RFID de frecuencia doble.</p> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 6px solid #cc0066; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128, 128, 128, 0.3); border-radius: 5px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: ghostwhite; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; background-color: ghostwhite;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de dedo vivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: entrada y salida (Seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE <li style='margin-bottom: 5px;'>BEP20D con Lector 125kHz EM (ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESKFBPX) & 13.56MHz MIFARE (ACCESSCARDM1K, ACCESSCARDM4K), MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC Físico (ver nota sobre NFC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 50 x 164 x 37.5 mm </div> <div style='border-left: 5px solid #cc0066; border-radius: 5px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128, 128, 128, 0.3); overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: ghostwhite; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Usuarios</div> <div style='padding: 15px; background-color: ghostwhite;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios (1:1) 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios (1:N) 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantillas (huellas) (1:1) 20,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantillas (huellas) (1:N) 20,000 </div> <div style='border-left: 5px solid #cc0066; border-radius: 5px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128, 128, 128, 0.3); overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: ghostwhite; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas</div> <div style='padding: 15px; background-color: ghostwhite;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Alimentación: 12 Vcc, 1 A. Fuente no incluida <li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Requiere de software BIOSTAR2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para operación NFC pregunte por compatibilidad de equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Función NFC Mobil no es soportada con el nuevo portal de AIRFOB </div> </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ragMm4RVm7I' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='margin-top: 15px; font-size: 14px;'>Nota.- La operación de NFC es con credencial NFC física</p> <p style='text-align: center; margin-top: 5px; font-size: 14px;'>Nota2.- Función NFC Mobil no es soportada con el nuevo portal de AIRFOB</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo de huellas líder en la industria con alta precisión de identificación
Característica 2	CPU de 1.0 GHz para procesamiento rápido y alto rendimiento en autenticación
Característica 3	Detección de dedo vivo que previene spoofing con huellas falsas o réplicas
Característica 4	Comunicación dual TCP/IP y RS-485 para integración flexible en redes existentes
Característica 5	Lector RFID multiformato: EM 125 kHz, Mifare, DesFire/EV1 y FeliCa 13.56 MHz
Característica 6	Diseño compacto tipo carteluz para instalación discreta en marcos de puerta