



BioEntry P2 Lector de Huella Multiformato (125KHz EM, HID Prox)(13.56MHz MIFARE, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC Físico)

SKU: BEP20A Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$10,134.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px; padding: 20px; background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #8f0047 100%); border: 6px solid #8f0047; border-radius: 8px;*>' src='http://static.wixstatic.com/media/331712_249e780a0c11445eb4703674921fd851~mv2.png' alt='Logo BioEntry P2' /><h2 style='color: black; margin: 10px 0; font-size: 28px;*>BioEntry P2</h2><h3 style='color: black; margin: 0; font-size: 20px;*>Dispositivo compacto de control de acceso IP con huella dactilar</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border: 6px solid #8f0047; border-radius: 10px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(0,0,0,0.2); margin-top: 20px; margin-left: 0; margin-bottom: 20px;*><p style='font-size: 16px; color: inherit; padding: 15px; text-align: justify;*>BioEntry P2 de Supremas es un dispositivo de control de acceso mediante huellas dactilares que cuenta con la tecnología biométrica y la plataforma de seguridad de última generación de Suprema. BioEntry P2 proporciona una seguridad y un rendimiento líderes en el sector, ya que cuenta con el más reciente algoritmo de huellas dactilares de Suprema, además de la potente CPU de 1,0 GHz. BioEntry P2 posee un elegante diseño de empaque estilo parteluz y, además, proporciona una mayor flexibilidad en el diseño de sistemas mediante múltiples tarjetas de lectura con tecnología de tarjetas RFID de frecuencia doble.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #cc0066; border-right: 6px solid #cc0066; border-radius: 10px 5px 3px rgba(0,0,0,0.2); margin-left: 10px; border-radius: 5px; padding: 15px; margin-bottom: 20px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de dedo vivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación: TCP/IP<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de relevador<li style='margin-bottom: 5px;*>Wiegand: entrada y salida (Seleccionable)<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE<li style='margin-bottom: 5px;*>BEP20A con Lector 125KHz EM (ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESKFBPROX), HID Prox Y 13.56 MHz MIFARE (ACCESSCARDM1K.ACCESSCARD4MK), MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC Físico (ver nota sobre NFC)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 50 x 164 x 37.5 mm</div><div style='background-color: ghostwhite; border-left: 5px solid #cc0066; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(0,0,0,0.2); margin-left: 30px; margin-bottom: 20px;*><h3 style='color: black; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Usuarios</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Usuarios (1:1) 10,000<li style='margin-bottom: 5px;*>Usuarios (1:N) 10,000<li style='margin-bottom: 5px;*>Plantillas (huellas) (1:1) 20,000<li style='margin-bottom: 5px;*>Plantillas (huellas) (1:N) 20,000</div><div style='background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #cc0066; border-radius: 10px; padding: 15px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(0,0,0,0.2); margin-top: 10px; margin-left: 30px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit;*>Notas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;*>Alimentación: 12 Vcc, 1 A. Fuente no incluida<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;*>Requiere de software href='https://www..mx/principal/consultarproductosazul?global_search=BIOSTAR2TA&ordenar=Relevancia&pag=1'>BIOSTAR2<li style='margin-bottom: 5px;*>Para operación NFC pregunte por compatibilidad de equipos<li style='margin-bottom: 5px;*>Función NFC Móvil no es soportada con el nuevo portal de AIRFOB</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Suprema/BioEntryP2/BioEntryP2_1.jpg' alt='BioEntry P2 Imagen 1' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Suprema/BioEntryP2/BioEntryP2_2.jpg' alt='BioEntry P2 Imagen 2' /></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BEP20D/143229-bioentryp2.jpg' alt='BioEntry P2 Imagen 3' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BEP20D/143229-bioentryp2(3).jpg' alt='BioEntry P2 Imagen 4' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BEP20A/143228-configuracionbioentryp2.jpg' alt='BioEntry P2 Configuración' /></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/ragMm4RVm7I' allowfullscreen='allowfullscreen'></div></div><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h2 style='margin: 0; font-size: 22px; color: inherit;*>Visite nuestra Base de conocimiento de href='http://conocimiento..mx/article-category/suprema/'>SUPREMA</h2></div><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Nota.- La operación de NFC es con credencial NFC física.</p><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Nota2.- Función NFC Móvil no es soportada con el nuevo portal de AIRFOB</p></div></div>