



BioEntry W2 Lector de Huella para Exterior IP67 / IK09 / Certificado UL /Multiformato (Lector 125 KHz EM / HID Prox 13.56MHz, MIFARE / NFC / DESFire(EV1) / FeliCa / iClass SE)

SKU: BEW2OAP Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$15,672.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; padding: 20px; background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #8f0047 100%); border-bottom: 6px solid #8f0047; border-left: 6px solid #8f0047; border-right: 6px solid #8f0047; margin-bottom: 30px;*> ' src='http://static.wixstatic.com/media/331712_249e780a0c11445eb4703674921fd851~mv2.png' alt='Logo Suprema'> <h2 style='color: black; font-size: 24px; margin-top: 0;*> BioEntry W2 Lector de Huella de Exterior IP67/ IK09/ MULTIFORMATO</h2> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='background-color: ghostwhite; border: 6px solid #8f0047; border-radius: 10px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); padding: 20px;*> <h2 style='margin-top: 0;*> Lector Biométrico para Exterior Más Avanzado del Mundo</h2> <p>Suprema, uno de los principales líderes biométricos en seguridad tecnológica, presenta uno de los mejores algoritmos biométricos con una ingeniería superior. Se encuentra constantemente desarrollando y produciendo productos líderes en la industria, extendiendo su portafolio de productos de control de acceso y tiempo y asistencia en todo el mundo.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #cc0066; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); margin-left: 10px; border-radius: 5px; padding: 20px;*> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit;*> Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Grado de Protección IP67. Protección de impacto IK09 Detección de dedo vivo. Comunicación: TCP/IP. Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2. Salida de relevador. Wiegand: entrada y salida (seleccionable). Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE. Dimensiones: 50 x 172 x 43.5 mm BEW2OAP con Lector 125KHz EM/HID Prox 13.56 MHz, MIFARE®/ NFC /DESFire(EV1)/ FeliCa/iClass® SE, Compatible con tarjeta SEOS8KC26 y SEOS8KC (tecnología no clonable) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 5px solid #cc0066; border-radius: 5px; padding: 20px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3);*> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit;*> Usuarios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Usuarios (1:1) 500,000. Usuarios (1:N) 100,000. Plantillas (huellas)(1:1) 1,000,000. Plantillas (huellas) (1:N) 200,000. Eventos 1 000 000. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #cc0066; border-radius: 10px; padding: 20px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3);*> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit;*> Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='text-align: justify;*> Alimentación: 12 Vcc, 1 A y PoE. Fuente no incluida. <li style='text-align: justify;*> Requiere de software BIOSTAR2. <li style='text-align: justify;*> Utilizar PoE, solo si el equipo es utilizado para asistencia. En caso de conectar cerradura o cualquier otro dispositivo de apertura, debe ser alimentado con fuente. Para operación de NFC (pregunte por compatibilidad de equipos) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BEW2OAP/93543-imagenes.jpg' alt='Imagen del producto'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BEW2OAP/93543-ip679.png' alt='Protección IP67'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BEW2OAP/93543-136188-ik09.jpg' alt='Protección IK09'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/llHgRlu0Vme0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/NOe_jqcZl50' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> <h2 style='margin: 0;*> Visite nuestra Base de conocimiento de SUPREMA</h2> </div> </div> </div>