



Biométrico WiFi de Acceso y Asistencia Compatible con APP Hik-Connect (P2P) / Soporta Biometrico Esclavo RS-485 / Lectura de Huella y Tarjetas EM / TCP/IP / 150,000 Eventos / Relevador para Chapa y Reportes de Asistencia

SKU: DS-K1T804AEF Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$1,768.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p></p> <p><strong style='font-size: 24px; text-align: center; display: block; width: 100%; color: inherit;'>Compatible con P2P a través de APP Hik-Connect solo para apertura y monitoreo de puerta remotamente desde cualquier parte del mundo. Sin IP pública fija / Sin DDNS (En la NUBE).</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso con huella o Tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>3,000 tarjetas Prox EM (ACCESS-ISO-CARD <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tarjetas ATR11, ATR14 <li style='margin-bottom: 5px;'>3,000 huellas <li style='margin-bottom: 5px;'>150,000 registros de eventos <li style='margin-bottom: 5px;'>TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada y salida wiegand 26/34 bits (Salida solamente funciona para tarjetas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Comandos de voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta contraseña p/multiple autentificacion <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #c0392b;'>Acepta lector esclavo por RS485 modelo DS-K1201AEF/DS-K1201AMF </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc (No incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C hasta 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 205 mm x 76.5 mm x 37 mm (8.07' x 3.01' x 1.46') </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de watchdog para repararse a si mismo en caso de que ocurra una excepción, para garantizar una larga vida útil del lector <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado con iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Acceso + Reportes de Tiempo y Asistencia por IVMS4200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo óptico de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>IP42 (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye transformador. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0;'>Chapa Magnética HIKVISION</h2> <p>Modelo: DS-K4H258S (No incluida en este biometrico)</p> <p>Hikvision lanza su propio modelo de chapa magnética, permitiendo contemplar toda la solución completa en la misma marca.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>600 lbs de fuerza (280 Kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED </div> <div style='margin-top: 30px;'> <h2 style='font-size: 22px; color: inherit;'>Montajes Z y L (Requeridos)</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <p>Los montajes 'Z' y 'L' son requeridos para la instalación de las chapas magnéticas, se adquieren por separado y el modelo es DS-K4H258-L/Z.</p> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ORzaq4P7QUk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HzOQ_jmwOnc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='text-align: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso remoto global vía P2P sin IP fija ni DDNS
Característica 2	Autenticación múltiple: huella, tarjeta EM, PIN o combinaciones
Característica 3	Expansión modular con lector esclavo RS-485 para doble verificación
Característica 4	Watchdog integrado para recuperación automática ante fallos
Característica 5	Salida Wiegand 26/34 bits para integración con sistemas externos
Característica 6	Comandos de voz guiados para operación intuitiva en campo