



Biominislim2 Lector enrolador de huella USB, Compatible con Biostar2

SKU: BIOMINISLIM2 Marca: XPERIX Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$3,564.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><h2 style='font-size: 28px; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; display: inline-block; width: 100%; max-width: 600px;'>Especificaciones</h2><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de Sensor: Optical<li style='margin-bottom: 8px;'>Resoluci&ocute;n Escala de Gris: 500 ppi / 256 levels<li style='margin-bottom: 8px;'>Platen Size: 16.5 x 21.0 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensing Area: 15.2 x 20.3 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Tamañoño de Imagen: 300 x 400 pixels<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaci&ocute;n de la Imagen: FBI PIV and FBI Mobile ID FAP 20<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato de plantilla: Suprema, ISO19794-2, ANSI 378<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato de imagen: RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4<li style='margin-bottom: 8px;'>Detecci&ocute;n dedo vivo: Soportado<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protecci&ocute;n: IP65 (Sensor Surface)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interface</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Interface: USB<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad: 2.0 High Speed</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Hardware</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operaci&ocute;n: -10 ~ 50°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Humedad de operaci&ocute;n: 10 ~ 90% non-condensing<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, CB, WEEE, REACH, WHQL<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones (W x L x H): 72.8 x 40.7 x 18.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 90g</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit<li style='margin-bottom: 4px;'>Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bitAndroid 4.1 (Jelly Bean) and Above</div></div></div><!-- Notas importantes --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255, 165, 0, 0.6); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.03);'><p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Nota: Este producto es compatible con el software Biostar 2 a partir de la versi&ocute;n 2.9.7</p><p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Nota: En el caso de uso por profesionales en desarrollo de software considerar SDK.</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Nota: El SDK tiene costo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor óptico de 500 ppi con 256 niveles de gris
Característica 2	Área de detección de 15.2 x 20.3 mm para captura precisa
Característica 3	Certificación FBI PIV y FAP 20 para identificación móvil
Característica 4	Protección IP65 en superficie sensora contra polvo y agua
Característica 5	Detección de dedo vivo para prevención de spoofing
Característica 6	Compatibilidad multiplataforma: Windows, Linux y Android