



BioStation L2 Lector de Huella Delgado con Teclado Touch y Lector 13.56 MHz MIFARE®/ NFC /DESFire/DESFire EV1/ Felica

SKU: BSL2OM    Marca: SUPREMA    Categoría: Para Control de Acceso

\$13,929.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminal de Huella IP para Control de Accesos y Asistencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectores Biométricos de la Más Alta Tecnología en el Mundo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Suprema, uno de los principales líderes biométricos en seguridad tecnológica, presenta uno de los mejores algoritmos biométricos con una ingeniería superior</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se encuentra constantemente desarrollando y produciendo productos líderes en la industria</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extiende su portafolio de productos de control de acceso y tiempo y asistencia en todo el mundo</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de dedo vivo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: 2.0" LCD</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: entrada y salida (seleccionable)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios (1:1) 500,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios (1:N) 100,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantillas (huellas) (1:1) 1,000,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantillas (huellas) (1:N) 200,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos 1,000,000</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc, 1 A (fuente no incluida)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 71 x 201 x 44 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>BSL2OE con Lector 13.56 MHz MIFARE®/NFC/DESFire/DESFire EV1/Felica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere de software BIOSTAR2 (no incluido)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para operación de NFC (pregunte por compatibilidad de equipos)</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; color: inherit;'>Visite nuestra Base de conocimiento de</h2> <h1 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit;'> <a href='http://conocimiento.mx/article-category/suprema/' style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'>SUPREMA</a> </h1> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección de dedo vivo que previene spoofing con huellas falsificadas         |
| Característica 2 | Capacidad para 500,000 usuarios en modo 1:N y 100,000 en modo 1:1             |
| Característica 3 | Comunicación dual TCP/IP y RS-485 para integración flexible en red            |
| Característica 4 | Lector multitecnología 13.56 MHz compatible con MIFARE, NFC, DESFire y Felica |
| Característica 5 | Interfaz Wiegand seleccionable entrada/salida para conexión con controladores |
| Característica 6 | Certificaciones CE, FCC, KC, RoHS y REACH para despliegue global              |