



Bisagra de piso, / Cierrapuertas DC450 / Para Puertas de Doble Acción hasta 120 kg / Ángulo de Apertura 130° / Ajuste de Velocidad de Cierre y Latch

SKU: MX67588 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Cierrapuertas

\$3,330.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cierre de puerta DC450 de ASSA ABLOY es una solución avanzada para puertas de doble acción, diseñado para ofrecer un control preciso y duradero en puertas de hasta 120 kg. Con su tecnología Cam-Motion®, este cierre de puerta garantiza un funcionamiento suave y eficiente, ideal para puertas de protección contra incendios y humo. Certificado según la norma EN 1154, el DC450 es perfecto para aplicaciones que requieren alta seguridad y durabilidad.

Características Principales

- Fuerza de cierre fija para puertas de doble acción:** Ángulo de apertura de 130° en ambas direcciones.
- Velocidad de cierre y latch ajustable desde válvulas superiores:** Cuerpo de hierro fundido para máxima durabilidad.
- Compatibilidad con puertas de protección contra incendios y humo:** Certificado EN 1154 para garantizar la calidad y seguridad.

Especificaciones

- Peso máximo de la puerta:** 120 kg
- Altura máxima de la puerta:** 1100 mm
- Velocidad de cierre:** Ajustable entre 130° - 15°
- Ancho máximo de la puerta:** 108 mm
- Longitud:** 277 mm
- Interfaz y Conectividad:** Ajustable entre 15° - 0°
- Compatibilidad:** Puertas de acción izquierda/derecha y doble acción
- Modo de retención:** 90°, 105°, sin retención
- Aplicaciones y Casos de Uso:** Ideal para puertas que requieren cumplir con normativas de seguridad contra incendios y humo.
- Puertas de Doble Acción:** Perfecto para puertas de doble acción en edificios comerciales y residenciales.
- Puertas de Cristal:** Recomendado para puertas de cristal que requieren un cierre suave y controlado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de velocidad de cierre y latch desde válvulas superiores
Característica 2	Tecnología cam-motion® para operación suave y eficiente
Característica 3	Cuerpo de hierro fundido para máxima durabilidad
Característica 4	Caja de cemento ultracompacta de solo 40 mm de altura
Característica 5	Certificado EN 1154 para puertas de seguridad y protección contra incendios
Característica 6	Fuerza de cierre fija optimizada para puertas de doble acción