

Sin imagen disponible

Bisagra de Transferencia Eléctrica SD-H412 / 12-24 VAC/VDC / 4 Hilos 28AWG / Acero Resistente a Vandalismo / Transferencia de Energía y Datos / Reemplazo de Bisagra Estándar

SKU: SD-H412

Marca: ENFORCER SECOLARM

Categoría: Accesorios

\$2,108.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>La Bisagra de Transferencia Eléctrica SD-H412 de SECO-LARM ofrece un método resistente al vandalismo para proteger y ocultar cables entre una puerta hueca y el marco de la puerta. Es ideal para aplicaciones de bajo voltaje y baja corriente, como cerraduras eléctricas, cerrojos y otros dispositivos de monitoreo o salida. Fácil de instalar, reemplaza la bisagra central.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación a 12 o 24 VAC/VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>4 hilos conductores de 28AWG, 0.5A@24VAC/VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagra estándar de 5 nudillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona transferencia de energía y datos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12~24 VAC/VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 28AWG, 0.5A@24VAC/VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 4x 28AWG (rojo, negro, blanco, verde) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplaza una de las bisagras estándar en una puerta hueca <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de acero resistente al vandalismo que protege y oculta los cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -4°~185° F (-20°~85°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 41/2"x41/2"x1/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 16 oz (454g) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces y Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 hilos conductores para transferencia de energía y datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con dispositivos de bajo voltaje y baja corriente </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras Eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para la instalación de cerraduras eléctricas en puertas huecas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de Monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfecta para la integración de dispositivos de monitoreo y seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizada en sistemas de salida de emergencia y control de acceso </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>