



## Bisagra n°2 para puertas de garage.

SKU: ACCE-HINGE-2    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Refacciones

\$56.72

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en acero galvanizado resistente a la corrosión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para instalación fácil y rápida</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con puertas de entre 20-40 mm grosor</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de ajuste simple sin herramientas adicionales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga hasta 50 kg por bisagra</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de garage estándar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesores de puerta: 20-40 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: Hasta 50 kg por bisagra</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero galvanizado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia:</strong> Corrosión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Instalación:</strong> Ajuste simple sin herramientas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad de carga:</strong> Hasta 50 kg por bisagra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Espesor compatible:</strong> 20-40 mm</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia a la corrosión en entornos de garage exigentes                 |
| Característica 2 | Instalación rápida con diseño ergonómico que reduce tiempo de montaje      |
| Característica 3 | Ajuste sin herramientas adicionales para mantenimiento simplificado        |
| Característica 4 | Carga de 50 kg por bisagra soporta puertas de garage estándar pesadas      |
| Característica 5 | Compatibilidad con espesores 20-40 mm cubre mayoría de puertas comerciales |
| Característica 6 | Acero galvanizado que prolonga vida útil en ambientes húmedos              |