



Bisagra para Puerta de Garage / N°3 / Acero Galvanizado / Alta Resistencia / Ajuste Múltiple

SKU: AC-HINGE-3X Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$46.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisagra industrial N°3 diseñada para puertas de garage de alto tráfico. Fabricada en acero galvanizado que garantiza máxima resistencia a la corrosión en condiciones exteriores. Su estructura robusta soporta cargas continuas minimizando el desgaste mecánico. El diseño incorpora múltiples orificios de instalación que permiten ajustes precisos y adaptación a distintas configuraciones de hoja y marco. La operación mecánica optimizada reduce el ruido de fricción durante la apertura y cierre. Compatible con doce dimensiones estándar de puertas de garage, facilitando su especificación en proyectos de mantenimiento o nueva instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a la corrosión para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto para puertas de alto tráfico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste fácil con múltiples orificios de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: bisagra N°3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: puertas de garage</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación: suave, bajo ruido y desgaste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tráfico soportado: alto tráfico continuo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones de Puertas Compatibles</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 x 7 ft (2.44 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 x 8 ft (2.44 x 2.44 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>9 x 7 ft (2.74 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>9 x 8 ft (2.74 x 2.44 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>10 x 7 ft (3.05 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>10 x 8 ft (3.05 x 2.44 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 x 7 ft (3.67 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 x 8 ft (3.67 x 2.44 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>14 x 7 ft (4.27 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>14 x 8 ft (4.27 x 2.44 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 x 7 ft (4.88 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 x 8 ft (4.88 x 2.44 m)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión en entornos exteriores exigentes
Característica 2	Instalación versátil con orificios múltiples de ajuste
Característica 3	Durabilidad para puertas de alto tráfico comercial e industrial
Característica 4	Operación silenciosa con mínimo desgaste mecánico
Característica 5	Compatibilidad con 12 dimensiones estándar de puertas
Característica 6	Soporte para hojas de hasta 4.88 x 2.44 m (16 x 8 ft)