



Bisagra para Puerta de Garage / N°4 / Acero Galvanizado / Alta Resistencia / Compatible con Apertura Automática

SKU: AC-HINGE-4X Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$55.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bisagra N°4 diseñada para puertas de garage de alta exigencia en entornos residenciales y comerciales. Fabricada en acero galvanizado con tratamiento anticorrosión, ofrece resistencia estructural superior para soportar puertas de grandes dimensiones y peso elevado. Su construcción robusta asegura estabilidad mecánica durante ciclos repetidos de apertura y cierre, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Compatible con sistemas de apertura automática, permite integrarse en instalaciones motorizadas sin modificaciones estructurales. La instalación en estructuras metálicas es ágil y requiere herramientas convencionales, reduciendo tiempos de despliegue en campo.

Características Generales

- Alta resistencia para puertas de garage pesadas
- Fabricación en acero galvanizado anticorrosión
- Diseño robusto para estabilidad duradera
- Compatible con sistemas de apertura automática
- Instalación rápida en estructura metálica
- Disponible en medidas estándar

Especificaciones Físicas y de Aplicación

- Tipo: Bisagra N°4
- Medidas Disponibles
 - 8 ft x 7 ft (2.44 m x 2.13 m)
 - 8 ft x 8 ft (2.44 m x 2.44 m)
 - 9 ft x 7 ft (2.74 m x 2.13 m)
 - 9 ft x 8 ft (2.74 m x 2.44 m)
 - 10 ft x 7 ft (3.05 m x 2.13 m)
 - 10 ft x 8 ft (3.05 m x 2.44 m)
 - 12 ft x 7 ft (3.67 m x 2.13 m)
 - 12 ft x 8 ft (3.67 m x 2.44 m)
 - 14 ft x 7 ft (4.27 m x 2.13 m)
 - 14 ft x 8 ft (4.27 m x 2.44 m)
 - 16 ft x 7 ft (4.88 m x 2.13 m)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta puertas de garage residenciales y comerciales de gran peso
Característica 2	Acero galvanizado anticorrosión para durabilidad prolongada
Característica 3	Diseño robusto que garantiza estabilidad en operación continua
Característica 4	Compatible con sistemas de apertura automática existentes
Característica 5	Instalación rápida en estructuras metálicas sin herramientas especializadas
Característica 6	Disponible en múltiples medidas estándar hasta 16 ft (4.88 m) de ancho