



Bisagra Pasa Cables de alta resistencia recubiertos en Plata para evitar sabotajes

SKU: 9520 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Pasacables

\$3,696.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagra Eléctrica 9520 con 6 cables para alimentación y control <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables recubiertos con plata para alta conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento de teflón para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>2 cables calibre 20AWG (3A @ 24Vcc/CA) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 cables calibre 30AWG (100mA @ 24Vcc/CA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de 24Vcc/Vca a 3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de resistencia: 800,000 ciclos de apertura/cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobada por UL para uso en sistemas de incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>5 nudillos con rodamiento de bola <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable acabado Satinado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 101.6 x 101.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables ocultos tras la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor conductividad por recubrimiento de plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor durabilidad por aislamiento de teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Escuelas <li style='margin-bottom: 5px;'>Hospitales <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios públicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios privados <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones gubernamentales <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas con alto flujo de personas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sabotajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y oculto <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta altas corrientes eléctricas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación de Productos</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La bisagra eléctrica 9520 permite la conexión de dispositivos de seguridad en puertas sin necesidad de canaletas o conexiones visibles. Su diseño permite integrar:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras eléctricas como la Chapa Eléctrica 31190526D <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos magnéticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de relevador <li style='margin-bottom: 5px;'>Otros dispositivos de control </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Para garantizar un funcionamiento óptimo:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar compatibilidad con dispositivos conectados <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar pruebas de continuidad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar conexiones firmes y aisladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar alineación de bisagra tras instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar mantenimiento periódico </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logotipo de Fabricante</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Referencia</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/PdJHOKI_jhw?list=UUeUxLflg1wUbCDMH_KMFvfg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 cables recubiertos en plata para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento de teflón resistente a altas temperaturas
Característica 3	5 nudillos con rodamiento de bola para operación suave
Característica 4	Cables ocultos tras instalación para protección contra sabotajes
Característica 5	Aprobada UL para sistemas de detección y alarma de incendios
Característica 6	Acero inoxidable con acabado satinado para alta resistencia