



Bivelo Mediano Para Puertas de Hasta 450 Kg

SKU: 1080-0407-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$676.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración hasta 220,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de la pieza 0.89 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia útil hasta 450 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas batientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de ajuste posmontaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación mediante soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere mantenimiento cada 6 meses </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 85-M <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 10800407001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: Ø50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado electrolíticamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 450 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración: 220,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.89 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar el desgaste del cojinete <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar el serraje de las tuercas superiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar las soldaduras y la horizontalidad de la puerta </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente normal (no marino agresivo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación por personal calificado <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar el producto <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar parcialmente el producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Las especificaciones son válidas solo con instalación profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Las modificaciones deben hacerse antes de la instalación </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar el producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Las especificaciones son válidas solo con instalación profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Las modificaciones deben hacerse antes de la instalación </div> </div> <div style='flex: 1 1 100%;> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para obtener las dimensiones específicas, por favor consultar el plano técnico del fabricante.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Planos Técnicos</h3> </div> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado electrolítico para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Duración probada de 220,000 ciclos operativos de alta demanda
Característica 3	Capacidad de carga útil hasta 450 kg para puertas batientes pesadas
Característica 4	Sistema de ajuste posmontaje para correcciones de alineación
Característica 5	Mantenimiento preventivo semestral para prolongar vida útil
Característica 6	Instalación mediante soldadura profesional para máxima seguridad