



Block de Conexiones Pan-Punch 110, Categoría 5e, de 4 Pares, Paquete de 10 Piezas

SKU: P110CB4-XY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$244.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Marfil <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de pares: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato/Fósforo <li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: Pan-Punch® </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 1.2" (30.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 0.92" (23.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total: 0.24" (6.1 mm) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares cumplidos: ANSI/TIA-568.2-D Categoría 5e, IEC 60352-4, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Desempeño eléctrico: Supera los requisitos de canal y componentes de ANSI/TIA 568.2-D Categoría 5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de contacto: < 5 mΩ (IEC 512-2a) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de prueba dieléctrica: 1000 VAC, 1 minuto (IEC 512-4a) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: > 10,000 MΩ (IEC 512-3a) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retención de contacto: Cumple con IEC 512-9a (cambio de resistencia < 5 mΩ) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con instalaciones existentes 110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Canal de cableado profundo: Permite que el extremo del revestimiento del cable esté a 0.5" del punto de terminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de cables: Colores TIP y RING en bloques de conexión para identificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas: Acceso para pruebas sin remover los cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad de instalación: Herramientas de punzón compatibles (PDT110, PDT110M) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de equipos de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de redes de voz y datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión en closets de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión en marcos de distribución principal <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN con cable de par trenzado no blindado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño Eléctrico</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NEXT: >58.9 dB a 16 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>FEXT: >51.0 dB a 16 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: <0.20 dB a 16 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Return Loss: <35.0 dB a 16 MHz </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión A: 1.196" (30.38 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión B: 1.050" (26.67 mm) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector compatible con sistema Pan-Punch® 110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cables de par trenzado no blindado <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión con otros bloques mediante jumpers o patch cords </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Base con canales profundos para ruteo de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Bases codificadas por color para facilitar el ordenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño que permite pruebas sin desconectar cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para soportar ciclos repetidos de terminación </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El bloque de conexión P110CB4XY se suministra en paquetes de 10 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para instalaciones de hasta 100 pares <li style='margin-bottom: 5px;'>Para proyectos grandes, disponibles paneles de montaje en rack 19" en incrementos de 200 pares </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D para redes confiables
Característica 2	Diseño de conexión profunda para mayor precisión de terminación
Característica 3	Material policarbonato/fósforo para alta durabilidad
Característica 4	Compatible con herramientas PDT110 y PDT110M
Característica 5	Formato compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Desempeño eléctrico superior a requisitos de canal y componentes