



Bloque de Conexión S66, Capacidad de 50 Pares, Cat5e, Para Cable Sólido 22 a 26 AWG

SKU: M1-50 Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$371.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>El bloque de conexión S66 es una solución aprobada para cableado de red en categoría 5e. Sus características técnicas lo convierten en una opción ideal para soportar tecnologías actuales con alto ancho de banda, como voz sobre IP (VoIP) y Gigabit Ethernet.</p> <p>Este bloque S66 M1-50 es totalmente compatible con todos los accesorios estándar de la industria e incluye una amplia gama de accesorios de montaje disponibles que permiten su instalación en casi cualquier entorno.</p></div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Solución aprobada para cableado de red en Cat5e Ideal para VoIP y Ethernet Gigabit 1000Base-T Compatibilidad con accesorios estándar de la industria Rango de calibre: 22-26 AWG (0.81-0.41mm) para cable sólido Termoplástico de alto impacto, resistente al fuego</div></div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Capacidad: 50 pares Conector Quick Clip: 500 posiciones Dimensiones: 254mm (10') de altura, 86.4mm (3.4') de ancho, 30.5mm (1.2') de profundidad Compatibilidad: Cable sólido de 22-26 AWG (0.81-0.41mm) o cable pelado de 18-19 AWG (1.02-0.91mm) Material: Termoplástico de alto impacto, resistente al fuego</div></div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Fanning strips para gestión de cableado horizontal y cables de cross-connect Diseño con espaciado entre pares según estándar Cat5e (0.19') Compatibilidad con soportes de montaje S89B y S89D Espacio para gestión de cables detrás de cada bloque</div> <!-- Sección de accesorios compatibles --> <div style='flex: 1 1 250px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> Soportes de montaje: S89B (1 conector 25 pares por lado), S89D (2 conectores 25 pares por lado) Cubiertas protectoras: MC4LH-(X) con opciones de color (2=blanco, 3=rojo, 4=gris, 5=amarillo, 6=azul, 7=verde, 8=violeta, 9=naranja) Cubierta transparente: MC4 Clips de puenteo: SA1-(XXXX) y SA1-S5-(XXXX) en cantidades de 100 o 1000 unidades</div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>Nota: Para mantener el rendimiento Cat5e, se recomienda insertar ambos conductores de cada par a través de la misma ranura en la fanning strip y luego dividirlos a los clips individuales para terminación. El cable de cross-connect debe ser Cat5e para mantener el rendimiento.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobado para cableado Cat5e certificado
Característica 2	Soporta VoIP y Gigabit Ethernet 1000BASE-T
Característica 3	Compatible con accesorios estándar de la industria
Característica 4	Rango de calibre 22-26 AWG versátil
Característica 5	Termoplástico de alto impacto y resistente al fuego
Característica 6	500 posiciones de conexión en 50 pares