

Bloque de Distribución / 1 Entrada y 6 Salidas / 85 A / 690 V / Montaje Carril DIN / Carcasa PC

SKU: UKK-80A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

Garantía: 1 año

$43.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El bloque de distribución UKK80A de EPCOM POWERLINE permite derivar una línea de alimentación principal hacia seis circuitos independientes, lo que simplifica el cableado dentro de gabinetes y paneles de control. Su diseño acepta conductores de entrada de 6 a 16 mm² y salidas configuradas para 4×2.5-6 mm² o 2×2.5-16 mm², adaptándose a distintos calibres según la carga conectada. Soporta una corriente de 85 A y una tensión nominal de 690 V, por lo que resulta adecuado para la alimentación de cámaras de seguridad, adaptadores de energía y equipos industriales. La carcasa de plástico PC con piezas conductoras de latón-niquelado aporta aislamiento y resistencia mecánica, mientras que las cubiertas roja y negra identifican la polaridad de forma inmediata durante el mantenimiento. Se instala sobre carril DIN con fijación mediante tornillo M5 y una distancia entre orificios de 58.5 mm.

Características Generales
• Corriente nominal: 85 A
• Tensión nominal: 690 V
• Configuración: 1 entrada y 6 salidas
• Color de identificación: rojo
• Conexión: enchufe macho en un extremo y cables desnudos en el otro
• Cubiertas de alambre roja y negra para indicar polaridad
• Aplicación: distribución de energía en paneles de control industrial y sistemas de videovigilancia

Desempeño Eléctrico
Corriente nominal: 85 A
Tensión nominal: 690 V
Rango de entrada: 6-16 mm²
Salidas: 4×2.5-6 mm² / 2×2.5-16 mm²
Entradas: 1
Salidas: 6

Físicas y Materiales
Dimensiones: 29.5 × 70.5 × 45.5 mm (ancho × largo × alto)
Carcasa: plástico PC
Partes conductoras: latón-niquelado
Color: rojo
Cubiertas de alambre roja y negra para polaridad

Instalación y Montaje
Método de instalación: montaje en carril DIN
Fijación por tornillo M5
Distancia entre orificios: 58.5 mm
Aplicación: paneles de control industrial
Uso: alimentación de cámaras de seguridad y adaptadores de energía

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Distribución de energía centralizada para 6 dispositivos desde una sola fuente**
Característica 2	**Carril DIN con fijación M5 para instalación rápida en gabinetes**
Característica 3	**Carcasa de PC con conductores latón-níquel para resistencia a corrosión**
Característica 4	**Rango de cable de entrada 6-16 mm² para adaptabilidad a distintos calibres**
Característica 5	**Salidas configurables: 4×2,5-6 mm² y 2×2,5-16 mm² para cargas mixtas**
Característica 6	**Indicación de polaridad por cubiertas de cable rojo y negro**

MEMORIA TÉCNICA · UKK-80A

Número de parte de esta ficha: UKK-80A. La información corresponde a esta variante.

1
UKKdistributionboxrail-mounteddivider-1In6
Model UKK-80A
Specifications:
Product UKKdistributionboxrail-mounteddivider-1In6Out
RatedCurrent 80A
RatedVoltage 690V
Modeofconnection Screw
WireSize(Inwith1wire) 1*6-16mm
2
WireSize(Outwith6wires)
4*2.5-6mm
2
2*2.5*16mm
2
Size 29.5*69.2*45.9mm
ConductorMaterial Brass
ShellMaterial Flame-resistantmaterial
Color Green/Blue/Yellow/Red