



Bloque de Terminales / 12+2 Líneas / 300 A / 52 VDC o 300 VAC / Cobre Estañado 8x25 mm / Cubierta Policarbonato

SKU: BUSBAR300A Marca: PYTES Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,583.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bloque de terminales de distribución de potencia diseñado para aplicaciones de baterías y sistemas eléctricos industriales. Soporta una corriente máxima de 300 A con capacidad para 12 líneas principales más 2 terminales adicionales, permitiendo la conexión centralizada de múltiples circuitos. La barra conductora de cobre estañado con sección de 8 x 25 mm garantiza baja resistencia eléctrica y distribución uniforme de la carga. La cubierta de policarbonato transparente proporciona protección contra contactos accidentales manteniendo la visibilidad del estado de las conexiones. Compatible con sistemas de 52 VDC o 300 VAC, es apto para instalaciones de energía renovable, telecomunicaciones y respaldo de baterías.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Configuración: 12+2 líneas de terminales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente máxima: 300 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje máximo: 52 VDC o 300 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Barra de cobre estañado: 8 x 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Terminales principales: M8 (8 mm), altura 30 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Terminales de tornillo: M6 (6 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material de terminales y tuercas: acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Base: ABS negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cubierta: policarbonato transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Par de apriete recomendado: 7 N-m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso: 0.48 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones con cubierta (Al x An x Pr): 200 x 34 x 59 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Corriente máxima: 300 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Voltaje máximo: 52 VDC o 300 VAC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mecánicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Barra de cobre estañado: 8 x 25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Terminales: M8 (8 mm), altura 30 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tornillos: M6 (6 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Material terminales/tuercas: acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Base: ABS negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cubierta: policarbonato transparente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Par de apriete: 7 N-m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Peso: 0.48 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Dimensiones con cubierta: 200 x 34 x 59 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Bloque de terminales 12+2 líneas con cubierta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de potencia centralizada para hasta 14 circuitos
Característica 2	Cubierta transparente permite inspección visual sin desmontaje
Característica 3	Terminales M8 de acero inoxidable resistentes a corrosión
Característica 4	Barra de cobre estañado 8x25 mm para conductividad óptima
Característica 5	Par de apriete 7 Nm estandarizado para conexiones seguras
Característica 6	Base ABS y cubierta policarbonato para durabilidad mecánica