



Bloque de Terminales / 20 Líneas / 10 A / 400 V / Carcasa Modular ABS / Terminales de Cobre

SKU: PSTTB20PM Marca: PRECISION Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$283.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los bloques de terminales son dispositivos de interconexión eléctrica que integran una carcasa modular con cuerpo aislado avanzado para conectar de manera segura dos o más conductores. Gracias a la naturaleza semipermanente de sus conexiones, facilitan significativamente los procesos de instalación, inspección, pruebas y reparación tanto en campo como en entornos de escritorio. El modelo soporta hasta 20 líneas de conexión simultáneas con terminales de cobre que garantizan excelente conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Su diseño compacto permite maximizar el espacio disponible en paneles eléctricos, mientras que el material ABS de la carcasa proporciona durabilidad y aislamiento adecuado para operación continua en condiciones industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa modular con cuerpo aislado avanzado<li style='margin-bottom: 8px;'>Material ABS y terminales de cobre resistentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación segura hasta 400 V y 10 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexiones semipermanentes para fácil instalación y mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta hasta 20 líneas de conexión simultáneas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para optimizar espacio en paneles eléctricos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje máximo: 400 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 10 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Número de líneas: 20<li style='margin-bottom: 6px;'>Terminales: Cobre</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material carcasa: Plástico ABS<li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo aislado avanzado<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para paneles eléctricos<li style='margin-bottom: 6px;'>Carcasa modular</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mantenimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexiones semipermanentes<li style='margin-bottom: 6px;'>Fácil instalación y mantenimiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Simplifica inspección, pruebas y reparación<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con aplicaciones en campo y escritorio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones semipermanentes que simplifican inspección y reparación en campo
Característica 2	Cuerpo aislado avanzado para protección en instalaciones eléctricas
Característica 3	Terminales de cobre resistentes para conducción óptima y durabilidad
Característica 4	Diseño compacto que optimiza espacio en paneles eléctricos
Característica 5	Operación segura hasta 400 V y 10 A en aplicaciones industriales
Característica 6	Carcasa modular ABS para instalación flexible y mantenimiento eficiente