



Bloque de Terminales de 12+2 Líneas, 300A, para Baterías

SKU: BUSBAR300A Marca: PYTES Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,789.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Título de sección --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-family: Impact, Charcoal, sans-serif; color: hsl(60, 100%, 50%);*>Especificaciones Técnicas</h3> </div> <!-- Sección de especificaciones en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card de especificación --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Busbar 300 A with cover </div> </div> <!-- Card de especificación --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Características eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 300 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje máximo: 52 VDC or 300 VAC </div> </div> <!-- Card de especificación --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Terminales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de la terminal: M8/8mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de terminales: 30mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminales de tornillo: M6/6mm </div> </div> <!-- Card de especificación --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la terminal: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la tuerca: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de terminales: Acero Inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la tira de barras: Cobre estañado (8 x 25 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Base del Material: ABS, black <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la cubierta: Policarbonato transparente </div> </div> <!-- Card de especificación --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Par de apriete recomendado: 7 N·m <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.48kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (hxxwxd) (with cover): 200 x 34 x 59 mm </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de potencia centralizada para hasta 14 circuitos
Característica 2	Cubierta transparente permite inspección visual sin desmontaje
Característica 3	Terminales M8 de acero inoxidable resistentes a corrosión
Característica 4	Barra de cobre estañado 8x25 mm para conductividad óptima
Característica 5	Par de apriete 7 N·m estandarizado para conexiones seguras
Característica 6	Base ABS y cubierta policarbonato para durabilidad mecánica