



Bloque de Terminales de 20 Líneas (Max. 10A/400V)

SKU: PSTTB20PM Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$265.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Los bloques de terminales consisten en una carcasa modular y un cuerpo aislado que conecta dos o más cables entre sí. Gracias a la naturaleza semipermanente de sus conexiones, los bloques de terminales ayudan a simplificar el proceso de instalación, inspección, pruebas y reparación en campo y escritorio. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo: 400V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 10A <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de líneas: 20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material carcasa: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS y terminales de cobre </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa modular con cuerpo aislado avanzado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS y terminales de cobre resistentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación segura hasta 400 volts y 10 amperes <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones semipermanentes para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 20 líneas de conexión </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Restricciones de Conexión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo 400 Volts <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo 10 Amperes <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso de terminales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales de Fabricación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Base plástica ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales de cobre </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo Disponible</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PSTTB20PM de 20 líneas </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones semipermanentes que simplifican inspección y reparación en campo
Característica 2	Cuerpo aislado avanzado para protección en instalaciones eléctricas
Característica 3	Terminales de cobre resistentes para conducción óptima y durabilidad
Característica 4	Diseño compacto que optimiza espacio en paneles eléctricos
Característica 5	Operación segura hasta 400 V y 10 A en aplicaciones industriales
Característica 6	Carcasa modular ABS para instalación flexible y mantenimiento eficiente