



Bobina Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 305 m (1000 ft) / 23 AWG / 4 Pares / PVC CM / Reelex

SKU: PUC6004YL-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,314.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de cableado de cobre TX6000™ U/UTP están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad a largo plazo. Cada sistema proporciona márgenes de espacio libre que exceden los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E en parámetros eléctricos críticos: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. El cable incorpora marcas de longitud descendentes que facilitan la gestión de inventario y reducen desperdicio durante la instalación. La cinta divisoria separa los pares trenzados para mantener rendimiento consistente, mientras que el conductor de cobre sólido 23 AWG garantiza conductividad superior. El revestimiento PVC con clasificación CM permite su uso en espacios comerciales con requisitos de seguridad estándar.

• Características Generales

• Cumple y excede estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6

• Cumple y excede ISO 11801 Edición 2.1 Clase E

• Marcas descendentes de longitud para control de instalación

• Atenuación reducida para máxima señal y ancho de banda

• Conductor de cobre sólido 23 AWG

• 4 pares trenzados sin blindaje (U/UTP)

• Revestimiento PVC con clasificación CM

• Empaque Reelex para desenrollado sin enredos

• Color amarillo para identificación de circuito

Desempeño Eléctrico

• Margen superior en pérdida de inserción (IL)

• Margen superior en diafonía NEXT

• Margen superior en power sum NEXT

• Margen superior en ACR-N

• Margen superior en power sum ACR-N

• Margen superior en ACR-F

• Margen superior en pérdida de retorno

• Atenuación reducida

Físicas y Eléctricas

• Cantidad de pares: 4

• Blindaje: U/UTP (sin blindaje)

• Longitud: 305 m (1000 ft)

• Revestimiento: PVC

• Clasificación revestimiento: CM

• Color: Amarillo

• Empaque: Reelex

Contenido del Paquete

Longitud: 305 m (1000 ft)

Empaque Reelex listo para instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido 23 AWG para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Marcas descendentes de longitud que reducen tiempo y desperdicio de instalación
Característica 3	Cinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robusto consistente
Característica 4	Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda disponible
Característica 5	Diseño PVC CM para instalaciones seguras en espacios comerciales
Característica 6	Cumple y excede estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Clase E