



**Bobina Cat5e UTP / 305m (1000 pies) / Gel para Exterior / 24 AWG / Negro / -20°C a 75°C**

SKU: 66-44-64/1000    Marca: CONDUMEX    Categoría: Categoría 6

**\$5,094.37**

Precios con IVA incluido

**DESCRIPCIÓN**

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>Bobina de cable UTP Cat5e diseñada específicamente para instalaciones en exterior con protección de gel impermeabilizante que evita la degradación por humedad. Conductor de cobre sólido de 0.5mm (24 AWG) que garantiza transmisión confiable de datos en aplicaciones de redes, CCTV IP megapixel, sistemas de seguridad y conexión de equipos de red inalámbrica. Cumple con los estándares internacionales más exigentes para cableado estructurado, operando en rangos de temperatura extremos desde -20°C hasta 75°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Cable UTP Cat5e sin blindaje, 4 pares trenzados</li><li>Gel de relleno para protección contra humedad en intemperie</li><li>Conductor de cobre sólido de 0.5mm (24 AWG)</li><li>Aislamiento de polietileno de alta calidad</li><li>Diámetro exterior de 6 mm</li><li>Bobina de 305 metros (1000 pies)</li><li>Color negro para integración discreta en instalaciones exteriores</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>UTP Cat5e (4 pares)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Calibre conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>24 AWG (0.5 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Cobre sólido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Sin blindaje (UTP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>6 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>305 m (1000 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Protección exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Gel impermeabilizante</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Polietileno</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Temperatura operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>-20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Exterior / Intemperie</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Estándares de Cumplimiento</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;\*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>ANSI/TIA/EIA 568B-2</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Estándar de telecomunicaciones para cableado estructurado</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>NMX-I-236/02</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Norma mexicana de información tecnológica</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>ISO/IEC 11801</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Edificios de oficinas - Cableado genérico</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;\*><li>Redes de datos y cableado estructurado en exterior</li><li>CCTV IP y sistemas de seguridad megapixel</li><li>Conexión de equipos de red inalámbrica</li><li>Infraestructura de comunicaciones en intemperie</li><li>Instalaciones industriales con exposición ambiental</li></ul></div>

**ESPECIFICACIONES**

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Característica 1 | Gel impermeabilizante para intemperie     |
| Característica 2 | Conductor de cobre sólido 0.5mm           |
| Característica 3 | Compatible con CCTV IP megapixel          |
| Característica 4 | Cumple estándares ANSI/TIA/EIA 568B-2     |
| Característica 5 | Aislamiento de polietileno resistente     |
| Característica 6 | Ideal para cableado estructurado exterior |