Bobina de 100 metros / Cable Eléctrico de Cobre / Aplicación Apartarrayos / 28 hilos clase II

SKU: J015/100M Marca: VIAKON Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

$71,552.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> Conductor desnudo formado por varios hilos de cobre o aluminio en temple suave, dispuestos en pares y cuadretes cableados entre sí.   Especificaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 96A Installation requirements for Lightting Protection Systems (Requerimientos de las instalaciones para sistemas de protección de alumbrado).   Aplicaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se utilizan para la interconexión de puntas, bajadas y varillas de tierra en los sistemas de apartarrayos de edificios y construcciones en general.   Características <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 58.0 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Metal: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase: II <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 28 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro total aproximado: 13.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso total aproximado: 532.6 Kg/Km <li style='margin-bottom: 5px;'>El material de los alambres es cobre de alta pureza con un contenido mínimo de 99.9% de cobre, o aluminio con aleación 1350. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temple: Suave <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de calibres: 29.0 a 107.0 mm²   Ventajas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Por su alta conductividad fácilmente da paso a descargas atmosféricas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Su construcción permite un rápido enfriamiento o disipación de calor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Su construcción flexible permite seguir el contorno de pretiles, techos y aristas durante su instalación.   Detalles técnicos <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Bobina de 100 metros   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen></iframe> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conductor flexible de 28 hilos para contornos complejos**
Característica 2	**Cobre 99.9% pureza o aluminio aleación 1350**
Característica 3	**Rango de calibre 29.0 a 107.0 mm² adaptable**
Característica 4	**Cumple UL 96A para sistemas de protección contra rayos**
Característica 5	**Peso 532.6 kg/km para instalaciones estructuradas**
Característica 6	**Diseño en pares y cuadretes para estabilidad mecánica**