



Bobina de 100 metros / Cable fotovoltaico / Rojo / Recubrimiento XLPE / 4mm² / 12 AWG / Hasta 1,800 Vcc

SKU: FJ69/100    Marca: VIAKON    Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$2,472.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO DE COBRE TIPO H1Z222-K, 0.6/1 kV CA, 1.8 kV CC, 120°C.

Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE) y cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLPE).

Características:

- El conductor es cobre suave en cableado flexible
- Se fabrica en tamaños de 4 hasta 50 mm²
- Aislamiento termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE)
- Cubierta termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE)
- Tamaño: 4 mm²
- Tipo: H1Z222-K
- Diámetro exterior: 5.8 mm
- Temperatura de operación: -20°C a 75°C
- Peso: 6 Kg en cada 100 metros, 30 Kg.

Estándares:

- Prueba de resistencia a la propagación vertical de flama (IEC 60332-1-2)
- Prueba de baja opacidad de humos (IEC 61332-1-2) y libre de halógenos (IEC 60754)

Precio por carrete de 100 metros.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conductor flexible de cobre suave para instalación en campo solar          |
| Característica 2 | Aislamiento y cubierta XLPE termoestable para máxima durabilidad           |
| Característica 3 | Operación hasta 1,800 Vcc compatible con sistemas fotovoltaicos modernos   |
| Característica 4 | Resistencia a la flama IEC 60332-1-2 para mayor seguridad contra incendios |
| Característica 5 | Baja emisión de humos IEC 61034 en caso de combustión                      |
| Característica 6 | Rango de temperatura -20°C a 75°C para condiciones climáticas extremas     |