



SKU: ACCESS-184/500 Marca: ACCESSPRO Categoría: Cables para Control de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de aplicaciones

Industria: aplicaciones d

Seguridad: alarmas y control de acceso, conexión del panel de control con accesorios como sensores de movimiento, placas magnéticas y contadores, etc.

Audio: Conexión de altavoces.

Sección de especificaciones

Características físicas del conductor

Formación:

STR 16 / 30AWG x 4C

Cobre puro

Grosor Promedio: 0.25mm

Nom. Diámetro:

Material:

FRPVC: Cloruro de polivinilo resistente al fuego

Color:

Negro, Rojo/C

Espesor medio:

0.6 mm

Nom. Diámetro:

5.6 ± 0.2mm

Material:

CM

Calificaciones PVC-Cloruro de polivinilo

Color:

Blanco/C

Cumple con RoHS:

Sí

Resistencia DC, Max Ohm / km

Capacitancia:

22.80 pF / pie. nom

Impedancia:

67 ohmios nom

Temperatura:

-20 °C a 60 °C

Voltaje de operación:

máx. 300 voltios

Estándar en la industria

ISO 9001: 2015

500FT / 152M

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento FRPVC anti-flama para mayor seguridad
Característica 2	Cubierta exterior PVC cumple normativa RoHS
Característica 3	Resistencia DC máxima de 21.80 ohm/km
Característica 4	Voltaje de operación hasta 300 voltios
Característica 5	Conductor de cobre puro trenzado de alta pureza
Característica 6	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación