



Bobina de 152 Metros (500 Pies) / 14AWG 2 Conductores / Cable de Alta Fidelidad 100% Cobre / Exterior / Direct Burial / Negro / Audio, Control de Acceso y Automatización

SKU: EP-1402-EXT/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$4,230.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable profesional de alta fidelidad diseñado para aplicaciones de audio, control de acceso y automatización. Construido con conductor 100% cobre de calibre 14AWG y 2 conductores que garantizan transmisión de señal óptima. Su diseño compacto de 7.8 mm de diámetro exterior combina resistencia mecánica con facilidad de instalación. Certificado bajo estándares UL13 para instalaciones profesionales, opera de manera segura en rangos de temperatura de -20°C a 75°C. Configuración direct burial permite enterramiento directo sin requerir protección adicional, ideal para despliegues en exteriores exigentes.

Características Principales

- Conductor 100% cobre para alta fidelidad de señal
- Diámetro exterior compacto de 7.8 mm resistente
- Rango operativo -20°C a 75°C para exteriores
- Voltaje máximo 300V seguro y confiable
- Certificación UL13 para instalaciones profesionales
- Diseño direct burial sin protección adicional

Especificaciones Técnicas

Tipo	Cable (1 par)
Cable	1 par
Cable	1 par
Calibre	14 AWG
Conductores	2
Longitud	152 m (500 pies)
Diámetro Exterior	7.8 mm
Temperatura de Operación	-20°C a 75°C
Voltaje Máximo	300V
Color Exterior	Negro
Color Interior	Rojos y Negros
Protección	Tapa protectora, Rip cord
Estándares	UL13
Aplicación	Exterior, Direct Burial
Usos Recomendados	Audio, Control de Acceso, Automatización

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para alta fidelidad de señal
Característica 2	Diámetro exterior compacto de 7.8 mm resistente
Característica 3	Rango operativo -20°C a 75°C para exteriores
Característica 4	Voltaje máximo 300V seguro y confiable
Característica 5	Certificación UL13 para instalaciones profesionales
Característica 6	Diseño direct burial sin protección adicional