



Bobina de 152 Metros (500 Pies) / Cable 4 x 16 AWG / Color Gris / Aplicaciones de Control / Riser

SKU: 2122-5509/500 Marca: GENESIS

\$6,312.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imágenes de iconos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;*>' src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiar/lcons/RoH5%20lcon.png' alt='RoH5 Compliant' /> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiar/lcons/Riser%20lcon.png' alt='Riser Cable' /></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>SEGURIDAD Y CONTROL, PROPOSITO GENERAL</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit;*>Características:</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cable para aplicaciones de sistemas de seguridad profesional</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y electricas:</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo: Cable (2 par)<li style='margin-bottom: 8px;*>Conductor: Cobre 100%<li style='margin-bottom: 8px;*>Calibre: 16AWG<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento: PVC.<li style='margin-bottom: 8px;*>Color Externo: Gris<li style='margin-bottom: 8px;*>Color interno: Negro, Rojo, Blanco y Verde<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro exterior: 0.205'<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares y certificaciones:</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Clasificación de llama UL 1666 (Riser)<li style='margin-bottom: 8px;*>CSA C22.2 N° 2556 (FT4)</div></div><div style='margin-top: 20px;*><p style='font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;*>* Precio por bobina de 152 metros.</p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;*><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'> </iframe></div><div><p style='text-align: center;*>' href='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html' target='_blank' rel='noopener'> Guía de Selección para Cables Genesis </p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable de cobre 100% para sistemas de seguridad profesional
Característica 2	Calibre 16 AWG con aislamiento PVC resistente
Característica 3	Rango de temperatura operativa de -20°C a 75°C
Característica 4	Diámetro exterior compacto de 0.205 pulgadas
Característica 5	Cumplimiento UL 1666 (Riser) y CSA C22.2 N° 2556 (FT4)
Característica 6	Diseño de 2 pares para aplicaciones de control