



Bobina de 152 Metros (500 Pies) de Cable / 4 x 16 AWG / Cable Audacious / Riser / Libre de Oxígeno / Color Blanco / Aplicaciones de Alarmas de Intrusión y Automatización

SKU: 5474-5501 Marca: GENESIS

\$6,370.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imágenes de iconos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;*>' src='http://ftp3..mx/usuarios/maguilar/Icons/RoHS%20icon.png' alt='RoHS Compliant' /> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/maguilar/Icons/Riser%20icon.png' alt='Riser Cable' /></div><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>CABLE DE 4 CONDUCTORES CALIBRE 16 CON FORRO BLANCO PARA APLICACIONES EN ALARMAS Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACION.</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Conductores de cobre suave sólido aislamiento de PVC, uso en aplicaciones de alarmas, cableado de sensores, cableado de sirenas y sistemas de automatización.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cable para aplicaciones de audio profesional.<li style='margin-bottom: 8px;*>Alarmas de intrusión: Sensores, tecnologías convencionales, sirenas, estrobos.<li style='margin-bottom: 8px;*>Sistemas de control de automatización<li style='margin-bottom: 8px;*>Libre de Oxígeno</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo: Cable (2 pares)<li style='margin-bottom: 8px;*>Impedancia (Ω): 85<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia en Ω a 100 m.: 4.19<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro exterior: 7.46 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Calibre: 16<li style='margin-bottom: 8px;*>Color externo: Blanco<li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo: UL 1666 Riser<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -20°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>UL 1666 Riser<li style='margin-bottom: 8px;*>CMR<li style='margin-bottom: 8px;*>CL3R<li style='margin-bottom: 8px;*>FT4<li style='margin-bottom: 8px;*>RoHS Compliant</div><div style='margin-top: 20px;*><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0;*>* Precio por bobina de 152 metros.</p><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0;*></p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;*><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/maguilar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'> </iframe></div><div><p style='text-align: center;*>' href='https://ftp3..mx/usuarios/maguilar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html' target='_blank' rel='noopener*> Guía de Selección para Cables Genesis </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre suave sólido libre de oxígeno para mayor pureza conductiva
Característica 2	Impedancia de 85 ohmios para transmisión estable de señales
Característica 3	Rango térmico -20°C a 60°C para instalaciones en diversos ambientes
Característica 4	Certificación UL 1666 Riser para uso vertical entre pisos
Característica 5	Diámetro exterior 7.46 mm para canalización estándar
Característica 6	Aplicaciones en alarmas de intrusión, sensores, sirenas y automatización