



Bobina de 152 Metros de Cable Detector de Calor, Temperatura Fija 185° C, Recubrimiento de Nylon Negro para Aplicaciones en Exterior

SKU: TC-365N-500 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$27,287.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección Lineal de Temperatura</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Utiliza polímeros avanzados y una aleación recientemente desarrollada para proporcionar una detección excepcional, durabilidad y flexibilidad del diseño. En el núcleo de SafeCable hay un par trenzado de conductores tri-metálicos de resistencia extremadamente baja, los cuales están forrados con nuevos y avanzados polímeros térmicos. Estos polímeros están químicamente concebidos para descomponerse a temperaturas fijas específicas, permitiendo que los conductores trenzados hagan contacto e inicien una alarma.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de alarma fija a 185 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cualquier panel de Detección de Incendio <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 4,572 metros de cobertura lineal por zona <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente durabilidad para ambientes al aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples Temperaturas de alarma en una zona <li style='margin-bottom: 5px;'>No es necesario el reemplazo de la totalidad del cable después de una alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado para hasta 10.7 metros de espaciamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>La más baja resistencia que cualquier otro LHD <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 0.164 ohms/m <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima tensión nominal: 30VCA, 42Vcc </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Cable detector de calor diseñado específicamente para aplicaciones en exteriores, ofreciendo una solución confiable para la detección de incendios en áreas expuestas a condiciones climáticas adversas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Temperatura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de alarma: 185 °C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Específicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Específicos </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para acceder a la ficha técnica completa del TC365N500 y obtener información detallada sobre especificaciones, instalación y mantenimiento, por favor contacte a su representante de ventas de SAFE FIRE DETECTION INC.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/daekOuGHwms' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del producto</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Polímeros avanzados con aleación para máxima durabilidad en ambientes severos
Característica 2	Resistencia de 0.164 ohms/m para menor caída de voltaje en instalaciones extensas
Característica 3	Cobertura de 4,572 m por zona reduciendo puntos de conexión y costos
Característica 4	Espaciamiento certificado de 10.7 m optimizando cantidad de cable por área
Característica 5	Recubrimiento de nylon negro resistente a UV y condiciones climáticas extremas
Característica 6	Compatibilidad universal con cualquier panel de detección de incendios convencional