



Bobina de 152 Metros de Cable Detector de Calor | Temperatura Fija 185° | Recubrimiento de Nylon Negro Para Aplicaciones en Exterior | Con Guía Acerada

SKU: TC-365NG-500    Marca: SAFE FIRE DETECTION INC.    Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$29,634.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <h1 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>SAFE Detección Lineal de Temperatura - Linear Heat Detection (LHD)</span></h1> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Utiliza polímeros avanzados y una aleación recientemente desarrollada para proporcionar una detección excepcional, durabilidad y flexibilidad del diseño. En el núcleo de SafeCable hay un par trenzado de conductores tri-metálicos de resistencia extremadamente baja, los cuales están forrados con nuevos y avanzados polímeros térmicos. Estos polímeros están químicamente concebidos para descomponerse a temperaturas fijas específicas, permitiendo que los conductores trenzados hagan contacto e inicien una alarma.</span></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/TC155NG500/157323-tunel1.jpg' alt='Túnel 1'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Túneles</span></h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Un túnel es un pasaje subterráneo o superficial, cavado en la tierra o debajo del agua y cerrado excepto por una entrada y salida en cada lado, puede ser el tipo vehicular, carga o trenes subterráneos, donde se requiere una instalación rápida, fácil y eficaz, cada centímetro del cable detector equivale a un detector de temperatura por lo cual es la solución ideal para cubrir esta clase de proyectos.</span></p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Túneles de Cables</span></h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Los túneles de servicio y de cables son usados para interconectar las comunicaciones y servicios entre plantas, áreas y edificios para facilitar el servicio mantenimiento y expansión</span></p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/TC155NG500/157323-tuenel2.jpg' alt='Túneles de Cables'> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Compatible con cualquier panel de Detección de Incendio</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Hasta 4,572 metros de cobertura lineal por zona</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Excelente durabilidad para ambientes al aire libre</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Múltiples Temperaturas de alarma en una zona</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Aprobado para hasta 10.7 metros de espaciamiento</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>La más baja resistencia que cualquier otro LHD</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Resistencia: 0.164 ohms/m</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Máxima tensión nominal: 30VCA, 42Vcc</span></li> </ul> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/TC365NG500/163154-ejemplo.jpg' alt='Ejemplo de instalación'> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; text-align: center; color: inherit;'> <strong>Nota importante: Precio por bobina de 152 metros</strong></p> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/qtcZqmR\_cHM' allowfullscreen> </iframe> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección de temperatura fija a 185°C sin falsas alarmas                     |
| Característica 2 | Cobertura de 4,572 m por zona con un solo cable                              |
| Característica 3 | Resistencia de 0.164 ohms/m para monitoreo preciso de circuitos              |
| Característica 4 | Recubrimiento de nylon negro para resistencia UV y condiciones extremas      |
| Característica 5 | Espaciamiento aprobado de 10.7 m para instalación económica en grandes áreas |
| Característica 6 | Conductor tri-metálico con polímeros avanzados para durabilidad prolongada   |