



Bobina de 152 Metros de Cable Detector de Calor, Temperatura Fija 88 grados Celsius, Recubrimiento de Nylon Negro para Aplicaciones en Exterior, con Guía Acerada

SKU: TC-190NG-500 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$32,991.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;">SAFE Detección Lineal de Temperatura - Linear Heat Detection (LHD)</h1> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Utiliza polímeros avanzados y una aleación recientemente desarrollada para proporcionar una detección excepcional, durabilidad y flexibilidad del diseño. En el núcleo de SafeCable hay un par trenzado de conductores tri-metálicos de resistencia extremadamente baja, los cuales están forrados con nuevos y avanzados polímeros térmicos. Estos polímeros están químicamente concebidos para descomponerse a temperaturas fijas específicas, permitiendo que los conductores trenzados hagan contacto e inicien una alarma.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0;">Tanques de techo flotante</h2> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Estos tanques están contruidos con una armadura cilíndrica de acero con la parte superior abierta o cerrada con un techo flotante tipo pontoon. La cubierta del techo flota en el líquido para formar un sello y reducir la cantidad de vapor del tanque. La detección de temperatura es indispensable en este tipo de almacenamiento de líquidos en la cual no es posible llevar la detección puntual. El cable detector de calor es la solución ideal, ya que asegura una detección uniforme, rápida y confiable. Cada centimetro del cable actua como un detector puntual de temperatura.</p> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de alarma fija a 88°C <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cualquier panel de Detección de Incendio <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de alarma fija a 88°C <li style="margin-bottom: 5px;">La más baja resistencia que cualquier otro LHD <li style="margin-bottom: 5px;">Múltiples Temperaturas de alarma en una zona <li style="margin-bottom: 5px;">Excelente durabilidad para ambientes al aire libre <li style="margin-bottom: 5px;">No es necesario el reemplazo de la totalidad del cable después de una alarma <li style="margin-bottom: 5px;">Aprobado para hasta 10.7 metros de espaciamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Alambre guía, para fácil instalación <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia: 0.164 homs/m <li style="margin-bottom: 5px;">Máxima tensión nominal: 30VCA, 42Vcc </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/3PiycxPPaKQ" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/ns1z3cBxmrU" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;">Nota importante: Precio por bobina de 152 metros</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección lineal hasta 4,572 m por zona con un solo dispositivo
Característica 2	Conductores tri-metálicos de 0.164 ohm/m para mínima caída de tensión
Característica 3	Espaciamiento aprobado hasta 10.7 m reduce cantidad de cable necesario
Característica 4	Polímeros térmicos avanzados con descomposición precisa a 88 °C
Característica 5	Recubrimiento de nylon negro resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Guía acerada integrada para tensado y trazado simplificado en instalación