



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) / 2 x 18 AWG / Cable / Blanco / Para Aplicaciones de Alarma / Audio / Control de Acceso / Certificado UL / Resistente al Fuego / Para Interior

SKU: 92-59 Marca: VIAKON Categoría: Cables para Control de Acceso

\$5,763.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>CABLE DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 18 CON FORRO BLANCO PARA APLICACIONES EN ALARMAS DE INTRUSION, CONTROL DE ACCESO, INTERFONOS Y TV PORTEROS.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los cables de alarma contra incendio VIAKON están diseñados para utilizarse en la conexión de equipos contra incendio, tales como: Panel de control, estaciones manuales, sirenas, estrobos, sensores y detectores de humo y calor.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Cable multiconductor, formado por conductores de cable, aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC), cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) color blanco con propiedades antiflama.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Industria: Aplicaciones de control e instrumentación, vía señales analógicas o digitales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en control de acceso: conexión del panel de control con accesorios tales como, lectores de proximidad, lectores de huella, chapas y contrachapas magnéticas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en alarmas: cableados de circuitos periféricos, sensores y sirenas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en interfonos y TV porteros: cableados de frente de calle, monitores, interfonos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio: Conexión de bocinas y sistemas de audio. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: CMR <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de conductores: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 18 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: SR-PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Color externo: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Color interno: Rojo, Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de flama Riser: UL 1666 'Flama Vertical' <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 105°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones: UL 1424 <li style='margin-bottom: 5px;*>NEC: 800 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px;*>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>Certificaciones: Cables certificados por UL y que cumplen con la prueba RISER que garantiza que el cable no va a ser propagador del incendio de manera vertical (de un piso a otro).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Presentación: Caja de 305 metros.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen='*></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta PVC antiflama certificada UL 1666
Característica 2	Rango operativo -20°C a 105°C
Característica 3	2 conductores calibre 18 AWG sólidos
Característica 4	Aplicaciones en alarmas, audio y control de acceso
Característica 5	Caja de 305 metros para instalación profesional
Característica 6	Resistencia al fuego para aplicaciones críticas