



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) / Alambre de Cobre / 4 x 22 AWG / Riser / Color Blanco / Para Aplicaciones de Alarmas de Intrusión / Sistemas de Automatización

SKU: 2103-1101/1000 Marca: GENESIS

\$2,781.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imágenes de iconos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;*></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Iconos --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>ALAMBRE DE 4 CONDUCTORES CALIBRE 22 CON FORRO BLANCO PARA APLICACIONES EN ALARMAS Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACION.

Conductores de cobre suave sólido aislamiento de PVC, uso en aplicaciones de alarmas, cableado de sensores, cableado de sirenas, y sistemas de automatización.</p></div><!-- Secciones en grid --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><!-- Aplicaciones --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Alambre (2 pares)<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia (Ω): 81<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia en Ω a 305 m.: 18<li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 22<li style='margin-bottom: 5px;*>Color externo: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;*>Color interno: Negro, Rojo, Amarillo, Verde<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior (mm): 3.04</div><!-- Especificaciones --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C a 75 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: CL3R, FPLR, CMR, FT4, Sunlight Resistant<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: UL 1666 (Riser), CSA C22.2 No. 2556 (FT4), RoHS Compliant</div></div></div><!-- Nota --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;*>* Precio por carrete de 305 mts.</p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;*><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'> </iframe></div><div><p style='text-align: center;*> Guía de Selección para Cables Genesis </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia de 18 ? a 305 m para señales estables en largas distancias
Característica 2	Aislante de PVC para máxima protección contra abrasión y humedad
Característica 3	Temperatura de operación -20 °C a 75 °C para ambientes exigentes
Característica 4	Certificaciones UL 1666 y CSA C22.2 No. 2556 para cumplimiento normativo
Característica 5	Diámetro exterior de 3.04 mm para instalación precisa en ductos
Característica 6	Conductores codificados en 4 colores para identificación rápida de pares