

Cable para Alarma / 6 Conductores / 18 AWG / CMR Riser / 305 m (1000 ft) / Blanco

SKU: LP618W/1000 Marca: LINKEDPRO

Garantía: 3 años

$11,402.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de alarma de 6 conductores en calibre 18 AWG de cobre sólido desnudo, diseñado para instalaciones profesionales en sistemas de seguridad, control de acceso, audio, intercomunicación y automatización. Su construcción con aislamiento y cubierta de PVC proporciona durabilidad mecánica y protección eléctrica en entornos interiores. La clasificación CMR (riser) permite su uso seguro en trayectorias verticales entre pisos de edificios, cumpliendo con los requerimientos de instalaciones comerciales y residenciales. El rango de temperatura extendido de -20 a 75 °C y la capacidad de operación hasta 300 V garantizan compatibilidad con paneles de control, sirenas, luces estroboscópicas, teclados y dispositivos periféricos. Los seis conductores en colores distintivos facilitan la identificación y terminación eficiente en campo, reduciendo errores de cableado y tiempos de instalación.

Características Generales
Conductor: cobre sólido desnudo 18 AWG
Número de conductores: 6
Colores de conductores: negro, rojo, blanco, verde, marrón, azul
Cordón de desgarre: sí
Color de cubierta: blanco
Longitud: 305 m (1000 ft)

Desempeño
Rango de temperatura: -20 a 75 °C
Voltaje de operación: máximo 300 V
Capacitancia: 530 pF
Clasificación: CMR (riser)

Físicas / Eléctricas
Aislamiento: PVC, grosor nominal 0.30 mm, diámetro 1.60 mm
Cubierta externa: PVC, grosor nominal 0.40 mm, diámetro nominal 5.40 mm

Contenido del Paquete
Bobina de cable 6x18 AWG CMR blanco, 305 m (1000 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**6 conductores multicolores para identificación rápida en instalaciones**
Característica 2	**Rango térmico extendido de -20 a 75 °C para entornos exigentes**
Característica 3	**Clasificación CMR para instalación vertical segura entre pisos**
Característica 4	**Aislamiento y cubierta de PVC duradero para protección mecánica**
Característica 5	**Soporta hasta 300 V para compatibilidad con múltiples sistemas**
Característica 6	**Cordón de desgarre integrado para preparación ágil del cable**

MEMORIA TÉCNICA · LP618W/1000

Número de parte de esta ficha: LP618W/1000. La información corresponde a esta variante.

Un-shielded Security & Control Cable 18AWG
6/C - CMR
,oia de Especi.caciones n Linkedpro n ???XsyscomXm? MODELO LP218W/1000
Construccion:
Conductor 18AWG 19 Stranded Bare Copper
No. of Conductors 6
Insulation Type PVC
Color Black, Red ,White, Green, Brown, Blue
Nominal Thickness 0.30 mm
Diameter 1.60 mm
Lay length 92.00 mm
Rip Cord Yes
Jacket Type PVC
Color White (Other colors are available)
Nominal Thickness 0.40 mm
Nominal Diameter 5.40 mm
Electrical & Properties:
Temperature Rating -20 to 75ºC
Operating Voltage 300 Volts max.
Capacitance 530 PF
DC Resistance 22.70 Ohms/1000 @20ºC
Flame Rating UL 1666 (Riser), CMR
Packing:
Standard Packaging 1000ft Easy Pull Box
Specifications
RoHS Compliant
Cables are manufactured to
meet current NEC guidelines and are verified by outside
standards organizations including (UL)us.
Standard Compliance:
UL 444
Applications
Designed for use in security and alarm systems connecting keypads,
sounders/strobes, intercoms, control panels, audio and more.
LP618W/1000