



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) / Cable 2 x 18 AWG / Color Gris / Blindado / Riser / Aplicaciones de Audio Control de Acceso y Automatización

SKU: 2214-1109/1000 Marca: GENESIS

\$5,212.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imágenes de iconos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;*>' src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiar/lcons/RoHS%20icon.png' alt='RoHS Compliant' /> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiar/lcons/Riser%20icon.png' alt='Riser Cable' /></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>AUDIO, SEGURIDAD Y CONTROL, PROPÓSITO GENERAL</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.1);*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cable para aplicaciones de sistemas de seguridad profesional</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.1);*>Características físicas y eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo:<li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor:<li style='margin-bottom: 5px;*>Cobre<li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 18AWG<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento: PVC.<li style='margin-bottom: 5px;*>Color Externo: Gris<li style='margin-bottom: 5px;*>Color interno: Rojo, Negro.<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior: 0.154'<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación:<li style='margin-bottom: 5px;*>-20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 34, 7, 0.1);*>Estándares y certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de llama UL 1666 (Riser)<li style='margin-bottom: 5px;*>CSA C22.2 N° 2556 (FT4)<li style='margin-bottom: 5px;*>CLR3, FPLR, CMR, FT4, Sunlight Resistant</div><div style='margin-top: 30px;*><p style='font-size: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>* Precio por bobina de 305 metros.</p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;*><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'> </iframe></div><div><p style='text-align: center;*>' href='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html' target='_blank' rel='noopener'> Guía de Selección para Cables Genesis </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido 18 AWG para señal estable en largas distancias
Característica 2	Blindaje integrado que reduce interferencias electromagnéticas
Característica 3	Aislamiento PVC con rango térmico de -20 °C a 75 °C para exteriores e interiores
Característica 4	Certificación UL 1666 Riser y FT4 para instalación vertical segura entre pisos
Característica 5	Diseño bifilar rojo/negro para identificación rápida de polaridad
Característica 6	Bobina de 305 m (1000 ft) que minimiza empalmes en despliegues extensos