



SKU: 2104-1101/1000 Marca: GENESIS

\$3,409.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

align-items: center;"/> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;"> CABLE DE 4 CONDUCTORES CALIBRE 22 CON FORRO BLANCO PARA APLICACIONES EN ALARMAS Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACION. </p> <p style="font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;"> Conductores de cobre suave sólido aislamiento de PVC, uso en aplicaciones de alarmas, cableado de sensores, cableado de sirenas, sistemas de automatización y control de acceso.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"> Características </h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Uso en Interior <li style="margin-bottom: 5px;"> Alarmas de intrusión: sensores, tecnologías convencionales, sirenas, estrobos. <li style="margin-bottom: 5px;"> Sistemas de control de automatización <li style="margin-bottom: 5px;"> Riser, FT4 </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"> Características Físicas y Eléctricas </h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Tipo Cable (2 pares) <li style="margin-bottom: 5px;"> Impedancia (Ω) 82 <li style="margin-bottom: 5px;"> Resistencia en Q a 305 m. 16.9 <li style="margin-bottom: 5px;"> Calibre 22 <li style="margin-bottom: 5px;"> Color externo Blanco <li style="margin-bottom: 5px;"> Color interno Negro, Rojo, Blanco, Verde <li style="margin-bottom: 5px;"> Diámetro exterior (mm) 3.42 <li style="margin-bottom: 5px;"> Temperatura de operación -20°C a 75°C <li style="margin-bottom: 5px;"> Tipo CL3R <li style="margin-bottom: 5px;"> FPLR <li style="margin-bottom: 5px;"> CMR <li style="margin-bottom: 5px;"> FT4 <li style="margin-bottom: 5px;"> Sunlight Resistant </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"> Estándares </h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Estándares <li style="margin-bottom: 5px;"> CSA C22.2 No. 2556 (FT4) <li style="margin-bottom: 5px;"> RoHS Compliant </div> <div style="margin-top: 30px; padding: 15px 30px; background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #ccc; border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #555;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px 0 5px 10px;"> <div style="flex: 1;"> Precio por bobina de 305 metros. </div> <div style="flex: 1; text-align: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Guía de Selección para Cables Genesis </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable de 4 conductores 22 AWG para alarmas
Característica 2	Aislamiento PVC para operación interior confiable
Característica 3	Resistencia 16.9 7 a 305 metros
Característica 4	Impedancia 82 7, diámetro 3.42 mm
Característica 5	Cumple UL 1666, CSA C22.2 y RoHS
Característica 6	Diseño Riser FT4 para instalaciones verticales