



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) con 4 Conductores de Cobre Trenzado Calibre 20, Aislamiento Individual de FRPVC de Alta Calidad, Cubierta Exterior de PVC con Protección Anti-Flama CM. Para Aplicaciones de Control de Acceso

SKU: ACCESS-204 Marca: ACCESSPRO Categoría: Cables para Control de Acceso

\$3,968.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>4 conductores de cobre trenzado calibre 20, aislamiento individual de FRPVC de alta calidad, cubierta exterior de PVC con protección anti-flama CM.</p> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria: aplicaciones de control de acceso, señales analógicas ON / OFF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: alarmas y control de acceso, conexión del panel de control con accesorios como sensores de movimiento, placas magnéticas y mostradores, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio: Conexión de altavoces. </div> <!-- Sección de características con layout de grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características físicas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Tamaño 0.50mm <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Formación STR 16 / 32AWG x 4C <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Cobre puro <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Grosor Promedio 0.25mm <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Nom. Diámetro 1.5 ± 0.1mm <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Material FRPVC-Cloruro de polivinilo resistente al fuego <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Color Negro, Rojo, Verde, Blanco <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Chaqueta: <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Espesor medio 0.6 mm <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Nom. Diámetro 4.6 ± 0.2mm <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Material CM Calificaciones PVC-Cloruro de polivinilo <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;'>Color Blanco </div> <!-- Características mecánicas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia DC, Max Ohm / KM (20): 34.80 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia: 20.5 pF / pie. nom <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 74 ohmios nom <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de funcionamiento máx.: 300 voltios </div> <!-- Información adicional --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar en la industria: ISO 9001: 2015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: 1000FT / 305M - Easy Pull Box </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento FRPVC resistente al fuego de 0.25 mm
Característica 2	Cubierta exterior PVC anti-flama CM de 0.6 mm
Característica 3	Impedancia nominal de 74 ohmios estable
Característica 4	Rango operativo -20°C a 60°C
Característica 5	Cumple estándar ISO 9001:2015
Característica 6	Aplicaciones en control de acceso y alarmas