



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) con 6 Conductores de Cobre Trenzado Calibre 20, Aislamiento Individual de FRPVC de Alta Calidad, Cubierta Exterior de PVC con Protección Anti-Flama CM. Para Aplicaciones de Control de Acceso

SKU: ACCESS-206    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Cables para Control de Acceso

\$6,141.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;\*>6 conductores de cobre trenzado calibre 20, aislamiento individual de FRPVC de alta calidad, cubierta exterior de PVC con protección anti-flama CM.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Industria: aplicaciones de control de acceso, señales analógicas ON / OFF.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Seguridad: alarmas y control de acceso, conexión del panel de control con accesorios como sensores de movimiento, placas magnéticas y mostradores, etc.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Audio: Conexión de altavoces.</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <!-- Sección de conductor --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Conductor</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tamaño:</strong> 0.50mm²</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Formación:</strong> STR 16 / 32AWG x 6C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conductor:</strong> Cobre puro</li> </ul> </div> <!-- Sección de aislamiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Aislamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Grosor Promedio:</strong> 0.25mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Nom. Diámetro:</strong> 1.5 ± 0.1mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> FRPVC-Cloruro de polivinilo resistente al fuego</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Negro, Rojo, Verde, Blanco</li> </ul> </div> <!-- Sección de chaqueta --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Chaqueta</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Espesor medio:</strong> 0.6 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Nom. Diámetro:</strong> 4.6 ± 0.2mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> CM Calificaciones PVC-Cloruro de polivinilo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumple con RoHS:</strong> Sí</li> </ul> </div> <!-- Sección de características mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Características mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Resistencia DC, Max Ohm / KM (20):</strong> 34.80</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Capacitancia:</strong> 20.5 pF / pie. nom.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Impedancia:</strong> 74 ohmios nom.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura:</strong> -20 °C a 60 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tensión de funcionamiento máx.:</strong> 300 voltios</li> </ul> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estándar en la industria:</strong> ISO 9001: 2015</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Embalaje:</strong> 1000FT / 305M- Easy Pull Box</li> </ul> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia DC máxima 34.80 ohm/km a 20°C      |
| Característica 2 | Capacitancia 20.5 pF/pie para señales estables |
| Característica 3 | Impedancia 74 ohmios optimizada para datos     |
| Característica 4 | Aislamiento FRPVC 0.25mm resistente al fuego   |
| Característica 5 | Cubierta PVC anti-flama CM para seguridad      |
| Característica 6 | 6 conductores codificados por colores          |