



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Alambre / 2 x 16 AWG / Riser / Para Aplicaciones de Incendio FPLR / Blindado Sólido Color Rojo

SKU: 4406-1104 Marca: GENESIS

\$6,606.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imágenes de iconos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;'></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>ALAMBRE DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 16, OAS CON BLINDAJE GENERAL CON FORRO ROJO APLICACIONES EN ALARMAS DE DETECCION DE INCENDIO, SISTEMAS DE VOCEO.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Conductores de cobre suave s&ocute;lido aislamiento de PVC, identificado por c&ocute;digo de colores, y forro total de PVC.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Uso en aplicaciones de alarmas con tecnologías convencionales y análogo direccionables cableado de sensores, cableado de sirenas, cableado de detectores con tecnología análogo direccionable, sistemas de evacuaci&ocute;n por audio.</p></div><!-- Secciones con cards --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><!-- Aplicaciones --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alarmas de detecc&ocute;n de incendio<li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles con tecnología convencional<li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles con tecnología anal&ocute;gico direccionable<li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles de evacuaci&ocute;n</div><!-- Características --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable (1 par)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Color interno: Negro, Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Di´metro exterior (mm): 4.47</div><!-- Certificaciones --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1666 (Riser)<li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 2556 (FT4)<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant</div><!-- Tipo --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tipo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>FPLR<li style='margin-bottom: 5px;'>Cables potencia limitada plenum para alarmas contra incendio<li style='margin-bottom: 5px;'>CL3R<li style='margin-bottom: 5px;'>Clase 3, Cables de alimentaci&ocute;n limitada, riser control remota y señalizaci&ocute;n</div><!-- Temperatura de operaci&ocute;n --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Temperatura de operaci&ocute;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>20 °C a 75 °C</div></div><!-- Precio --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'>* Precio por Carrete de 305 mts</p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'></iframe></div><p style='text-align: center;'> Guía de Selecci&ocute;n para Cables Genesis </p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje general para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Conductores sólidos de cobre suave para instalación estable
Característica 3	Forro de PVC rojo identificable en sistemas de emergencia
Característica 4	Compatible con tecnologías convencionales y analógicas direccionables
Característica 5	Certificado UL 1666 y CSA FT4 para instalaciones verticales
Característica 6	Impedancia controlada de 37 ? para señal confiable