



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Cable / 2 x 16 AWG / Color Gris / Para Aplicaciones Multi Propósito, Seguridad, Control de Acceso, Audio.

SKU: 9263/1000

Marca: VIAKON

Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$9,167.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>CABLE DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 16 CON FORRO BLANCO PARA APLICACIONES EN ALARMAS, CONTROL DE ACCESO, INTERFONOS Y TV PORTEROS, AUDIO Y VOCEO.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Conductores de cobre suave sólido aislamiento de PVC, identificado por código de colores, y forro total de PVC.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas, cableado de sensores, cableados Vplex, cableado de sirenas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado de interfonos y tv porteros <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de automatización <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso, dispositivos de sujeción como contras eléctricas, cerraduras de perno, chapas magneticas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable (1 par) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Color interno: Negro, Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior (mm): 5 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL 13,444, NEC 725 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 105 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Carrete de 305 mts </div> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3vybABStos' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre sólido para máxima conductividad
Característica 2	Aislamiento PVC con código de colores para identificación rápida
Característica 3	Certificado UL 13,444 y NEC 725 para cumplimiento normativo
Característica 4	Operación hasta 105°C en ambientes exigentes
Característica 5	Forro total de PVC para protección mecánica superior
Característica 6	Compatible con alarmas, control de acceso, interfonos y automatización