



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Cable 2 x 18 AWG / Riser / Blanco / Para Aplicaciones en Alarmas de Intrusión, Control de Acceso, Interfonos, TV Porteros, Automatización, Audio y Voceo.

SKU: 2114-1101/1000 Marca: GENESIS Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$3,672.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imágenes de iconos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;--></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;--><p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;-->CABLE DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 18 CON FORRO BLANCO PARA APLICACIONES EN ALARMAS, CONTROL DE ACCESO, INTERFONOS Y TV PORTEROS, AUDIO Y VOCEO.</p><p style='margin-bottom: 15px;-->Conductores de cobre suave s&ocute;lido aislamiento de PVC, identificado por c&ocute;digo de colores, y forro total de PVC.</p><p style='margin-bottom: 15px;-->Uso en aplicaciones de alarmas, cableado de sensores, cableados Vplex, cableado de sirenas, cableado de interfonos y tv porteros, cableados de dispositivos de sujecci&ocute;n como contras electricas, cerraduras de perno, chapas magneticas en control de acceso.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(245,34,7,0.05);--><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Uso en Interior<li style='margin-bottom: 8px;-->Alarmas de intrusi&ocute;n sensores, tecnologías convencionales y Vplex, sirenas, estrobos, Voceo, interfonos y tv porteros.<li style='margin-bottom: 8px;-->Control de acceso: Cerraduras eléctricas, contras eléctricas, de perno, Chapas magnéticas.<li style='margin-bottom: 8px;-->Cableados de interfonos y Tv porteros.<li style='margin-bottom: 8px;-->Sistemas de audio y voceo.<li style='margin-bottom: 8px;-->CMR, CL3R, FPLR, FT4, Sunlight Resistant</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(245,34,7,0.05);--><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Tipo: Cable (1 par).<li style='margin-bottom: 8px;-->Impedancia (Ω): 67<li style='margin-bottom: 8px;-->Resistencia en Ω a 305 m.: 6.66<li style='margin-bottom: 8px;-->Calibre: 18.<li style='margin-bottom: 8px;-->Color externo: Blanco.<li style='margin-bottom: 8px;-->Color interno: Negro, Rojo.<li style='margin-bottom: 8px;-->Diámetro exterior (mm): 3.81<li style='margin-bottom: 8px;-->Temperatura de operaci&ocute;n: - 20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border-left: 5px solid #F52207; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(245,34,7,0.05);--><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->UL 1666 (Riser)<li style='margin-bottom: 8px;-->CSA C22.2 No. 2556 (FT4)<li style='margin-bottom: 8px;-->RoHS Compliant</div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 5px solid #F52207; background-color: rgba(245,34,7,0.05);--><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;-->* Precio por bobina de 305 metros.</p></div></div>
<!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;--><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'></iframe></div><p style='text-align: center;--> Guía de Selecci&ocute;n para Cables Genesis </p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre suave de alta conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento y forro de PVC duradero para larga vida útil
Característica 3	Identificación por código de colores para instalación eficiente
Característica 4	Resistencia de 6.66 ohmios a 305 metros de longitud
Característica 5	Certificado CMR CL3R FT4 UL 1666 para máxima seguridad
Característica 6	Compatible con tecnologías convencionales y V-Plex