



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Cable 2 x 22 AWG BLINDADO / RISER / Color Blanco / Para Aplicaciones de Audio, Seguridad y Control

SKU: 2202-1101 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$3,014.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;'></div><h2 style='font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cables Premium de Seguridad, Audio y Control.</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable para aplicaciones de Seguridad, Audio y Control.<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 4 Conductores; BLINDADO; RISER; RIP CORD<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: 22 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación uso: INTERIOR<li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Lámina de aluminio/Mylar con drenaje de cobre estándizado de 24 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 3.04 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Color interior: Negro, Rojo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Color exterior: Blanco.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación CMR/CL3R, FPLR, FT4, Resistente a la luz del Sol<li style='margin-bottom: 5px;'>Listado ETL<li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1666(Riser), CSA C22.2 No. 2556 (FT4)</div></div><p style='margin: 0;'> </p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'></iframe></div></div><p style='text-align: center;'> Guíaselección para Cables Genesis </p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje aluminio/Mylar con drenaje de cobre para protección contra interferencias
Característica 2	Clasificación Riser (CMR/CL3R/FPLR/FT4) para instalación vertical segura
Característica 3	Rango de operación -20°C a 75°C para entornos interiores exigentes
Característica 4	Rip cord integrado para preparación rápida del cable
Característica 5	Conductores 22 AWG con 4 circuitos independientes para audio, seguridad y control
Característica 6	Listado ETL UL 1666 y CSA C22.2 No. 2556 para cumplimiento normativo