



Bobina de 305 Metros (1000 Pies) de Cable / 2 x 22 AWG / Color Blanco / Riser / Para Sistemas de Intrusión y Automatización

SKU: 2102-1101/1000 Marca: GENESIS

\$2,105.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imágenes de iconos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px; align-items: center;'></div><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>CABLE DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 22 CON FORRO BLANCO PARA APLICACIONES EN ALARMAS, SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DE ACCESO.</p><p style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Conductores de cobre suave, aislamiento de PVC, uso en aplicaciones de alarmas, cableado de sensores, cableado de sirenas, sistemas de automatización y control de acceso.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas de intrusión; Sensores, tecnologías convencionales, sirenas, estrobos<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso: botones, contactos magnéticos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de automatización<li style='margin-bottom: 5px;'>Riser, FT4</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable (1 par)<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia (Q): 82<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia en Q a 305 m.: 16.9<li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 22<li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;'>Color interno: Negro, Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior (mm): 2.94<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo:<ul style='padding-left: 30px; margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 3px;'>UL 1666 (Riser)<li style='margin-bottom: 3px;'>CSA C22.2 No. 2556 (FT4)<li style='margin-bottom: 3px;'>Sunlight Resistant</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1666 (Riser)<li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 2556 (FT4)<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant</div><div style='margin-top: 30px;'><p style='font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'>* Precio por bobina de 305 metros.</p></div><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'><iframe style='width: 100%; height: 700px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/Genesis/GuiaSeleccionCablesGenesis.html'></iframe></div><p style='text-align: center;'> Guía de Selección para Cables Genesis </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia de 16.9 ohmios a 305 m para señales estables en largas distancias
Característica 2	Impedancia de 82 ohmios para precisión en transmisión de datos
Característica 3	Aislante PVC con rango térmico -20°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 4	Conductores sólidos de cobre suave para instalación estructurada
Característica 5	Certificación múltiple CL3R, FPLR, CMR, FT4 para cumplimiento normativo
Característica 6	Forro blanco con conductores codificados negro y rojo para identificación rápida